

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/czujka-ruchu-dualna-przestrzenna-pir-mikrofalowa-mw-zasieg-15m-90st-do-wnetrz-2eol-satel-slim-dua-p-2042.html>



## Czujka ruchu dualna przestrzenna PIR + mikrofalowa MW zasięg 15m 90st. do wnetrz 2EOL Satel SLIM- DUAL

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Cena         | <b>132,57 zł</b>     |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b>    |
| Kod EAN      | <b>5905033334328</b> |
| Producent    | <b>Satel</b>         |

### Opis produktu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Przestrzenny czujnik ruchu, dualny - podczerwieni PIR + mikrofalowy MW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Przewodowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Współpracuje z różnymi systemami powiadamiania o włamaniu lub automatyki budynkowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Zasięg: 15m (przeciętny).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Kąt detekcji: maks. 90 stopni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 1 styk detekcji ruchu NC i 1 styk antysabotażowy NC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Wbudowane rezystory: 2EOL 2x1,1kΩ (włączane zworką).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Potencjometryczna regulacja czułości obu typów detekcji osobno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Możliwość wyłączenia sygnalizującej diody LED (zdalnie przez dodatkowy zasiek "LED" w czujce lub lokalnie zworką).                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Do wyboru 4 kolory sygnalizacji LED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Norma ochrony: Grade 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Sygnalizacja awarii: zbyt niskiego napięcia lub uszkodzenia układu detekcji ruchu.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Zastosowanie: w pomieszczeniach, w których użycie zwykłego czujnika PIR może wyzwać fałszywe alarmy spowodowane ruchami powietrza o temperaturze różnej od otoczenia, np. przy wlotach wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, nieszczelnych drzwiach lub pomieszczeniach z kominkami itp. lub gdy wymagane jest zwiększenie skuteczności wykrycia ruchu dodatkowym czujnikiem MW. |  |

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Zasilanie: 12VDC np. z centrali.                                                      |  |
| Montaż: napowierzchniowy na zalecanej wysokości 2,4m.<br>Do wnętrza (niehermetyczny). |  |
| Wymiary: szer./wys./gł. 62x137x42mm.                                                  |  |
| Producent: <b>Satel</b>                                                               |  |
| Typ: <b>SLIM-DUAL</b>                                                                 |  |