

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/czujka-ruchu-pir-2-pyroelementy-przestrzenna-zasieg-18m-85st-do-wnetrz-2eol-satel-graphite-p-1579.html>



## Czujka ruchu PIR (2 pyroelementy) przestrzenna zasięg 18m 85st. do wnetrz 2EOL Satel GRAPHITE

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Cena       | <b>62,52 zł</b> |
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
| Producent  | <b>Brak</b>     |

### Opis produktu

| Przestrzenny czujnik ruchu podczerwieni PIR z podwójnym pyroelementem (mniej fałszywych alarmów)                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| do wnetrz (niehermetyczny)                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| przewodowy                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| współpracuje z różnymi systemami powiadamiania o włamaniu lub automatyki budynkowej                                                                                                                                                                              |  |
| duży zasięg do 18m                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| kąt detekcji maks. 85 stopni                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| jeden styk detekcji ruchu NC/EOL i jeden styk                                                                                                                                                                                                                    |  |
| antysabotażowy NC/EOL                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| wbudowane rezystory 2EOL 2x1,1 Om (włączane zworką)                                                                                                                                                                                                              |  |
| potencjometryczna regulacja czułości                                                                                                                                                                                                                             |  |
| możliwość wyłączenia sygnalizującej czerwonej diody LED                                                                                                                                                                                                          |  |
| norma ochrony Grade 2                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| w pomieszczeniach, w których mogą występować ruchy powietrza o różnej temperaturze od otoczenia, np. przy wlotach wentylacyjnych, nieszczelnych drzwiach lub pomieszczeniach z kominkami, zaleca się stosowanie innych czujników typu dualnego (PIR i Mikrofala) |  |
| zasilanie: 10,2-13,8VDC np. z centrali                                                                                                                                                                                                                           |  |
| montaż: napowierzchniowy na zalecanej wysokości 2,4m                                                                                                                                                                                                             |  |
| wymiary: szer./wys./gl. 63x96x49mm                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Producent: <b>Satel</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Typ: <b>GRAPHITE</b>                                                                                                                                                                                                                                             |  |