

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-analogowa-hd-tvi-ahd-cvi-cvbs-kopulkowa-turret-ip67-2mp-ir-25m-106-4st-hikvision-ds-2ce56d-p-282.html>



## Kamera analogowa HD-TVI, AHD, CVI, CVBS kopułkowa turret IP67 2MP IR 25m 106,4st Hikvision DS-2CE56D0T-IRMF(2.8mm)

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena           | <b>137,89 zł</b>     |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>    |
| Kod EAN        | <b>6954273694173</b> |
| Producent      | <b>Hikvision</b>     |
| Rozdzielczość  | <b>2 MP</b>          |
| Budowa         | <b>Turret</b>        |
| Podświetlenie  | <b>IR 0-30m</b>      |
| Zoom           | <b>Brak</b>          |
| Detekcja ruchu | <b>Podstawowa</b>    |
| True WDR       | <b>Nie</b>           |
| Wodoszczelność | <b>Tak</b>           |

### Opis produktu

|                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kamera analogowa HD-TVI ( Turbo HD ), AHD, CVI, CVBS.                                                                    |  |
| Przewodowa.                                                                                                              |  |
| Obudowa: kopułkowa typu turret.                                                                                          |  |
| Szczelna: IP67.                                                                                                          |  |
| Rozdzielczość maksymalna: Full HD 2,07Mpx 1920x540pt 30kl./s.                                                            |  |
| Widzenie w nocy: do 25m dzięki podświetleniu niewidzialną podczerwienią IR (w nocy obraz przełącza się na czarno-biały). |  |
| Kąt widzenia: stały, w poziomie 106,4 stopni.                                                                            |  |
| Ogniskowa obiektywu: 2.8mm.                                                                                              |  |
| Transmisja obrazu przez gniazdo BNC na kablu koncentrycznym 75Om.                                                        |  |
| Dodatkowe funkcje: 2D DNR, AGC, BLC, DWDR, HLC, ICR.                                                                     |  |
| Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV                                                                               |  |

|                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| analogowych opartych o sieć kabli koncentrycznych 75 Om lub skrętek (z transponderami) i rejestrator w jednym z standardów: HD-TVI ( Turbo HD ), AHD, CVI, CVBS. |  |
| Montaż: powierzchniowy we wszystkich płaszczyznach wewnątrz i na zewnątrz budynków.                                                                              |  |
| Zasilanie: 12VDC 0.3A 3W przez gniazdo DC fi2.1/5.5mm.                                                                                                           |  |
| Kolor: metalowej obudowy - biały.                                                                                                                                |  |
| Wymiary: 89.5x67.6mm.                                                                                                                                            |  |
| Gwarancja: 3 lata.                                                                                                                                               |  |
| Producent: <b>Hikvision</b>                                                                                                                                      |  |
| Typ: <b>DS-2CE56D0T-IRMF(2.8mm)</b>                                                                                                                              |  |