

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-analogowa-hd-tvi-ahd-cvi-cvbs-tubowa-ip67-5mp-ir-exir-80m-motozoom-92-3-29-3st-wdr-hikvis-p-1418.html>



Kamera analogowa HD-TVI, AHD, CVI, CVBS tubowa IP67 5MP IR EXIR 80m motozoom 92,3-29,3st. WDR Hikvision DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)

Cena	528,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6954273668853
Producent	Hikvision
Rozdzielczość	4-5 MP
Budowa	Tubowa
Podświetlenie	IR Powyżej 30m
Zoom	Zdalny moto-zoom
Detekcja ruchu	Podstawowa
True WDR	Tak
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera analogowa HD-TVI (Turbo HD), AHD, CVI, CVBS z moto-zoomem, do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych.

Przewodowa.

Obudowa: tubowa (bullet).

Szczelna: IP67.

Rozdzielczość maksymalna: 4.98Mpx 2560x972pt 20kl./s.

Widzenie w nocy: do 80m dzięki promiennikom IR EXIR.

Kąt widzenia: regulowany zdalnie (tzw. moto-zoom optyczny pozwalający na regulację zbliżenia obrazu podczas podglądu na żywo) w poziomie w zakresie 92,3-29,3 stopnia.

Ogniskowa obiektywu: 2,7-13,5mm.

Regulacja ostrości: automatyczna tzw. autofocus.

Transmisja obrazu przez gniazdo BNC na kablu

koncentrycznym 75 Om.	
Dodatkowe funkcje: 3D DNR, AGC, BLC, ICR, maski prywatności, true WDR >130dB.	
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV analogowych opartych o sieć kabli koncentrycznych 75 Om lub skrętek (z transponderami) i rejestrator w jednym z standardów: HD-TVI (Turbo HD), AHD, CVI, CVBS. Dzięki możliwości przybliżenia obrazu zoomem optycznym można obserwować dokładnie małe obiekty lub położone daleko od miejsca montażu kamery. Skutecznie pracuje w bardzo słabym lub jaskrawym oświetleniu.	
Montaż: powierzchniowy, we wszystkich płaszczyznach. wewnątrz i na zewnątrz budynków.	
Zasilanie: 12VDC 0,88A 10,5W lub 24VAC 0,44A 10,5W przez złącze śrubowe.	
Kolor: metalowej obudowy - biało-czarny.	
Wymiary: szer./wys./dł. 92x84,5x255,1mm, średnica podstawy 85,3mm.	
Gwarancja: 3 lata.	
Producent: Hikvision	
Typ: DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)	