

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-kopulkowa-turret-ip67-2mp-colorvu-30m-105-2st-hikvision-ds-2cd1327g0-l2-8mm-p-2169.html>



Kamera IP kopułkowa turret IP67 2MP ColorVu 30m 105,2st. Hikvision DS-2CD1327G0-L(2.8mm)

Cena	547,60 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	6931847127657
Producent	Hikvision
Rozdzielczość	2 MP
Budowa	Turret
Podświetlenie	Widzialne
Zoom	Brak
True WDR	Nie
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP, z kolorowym obrazem również w nocy tzw. ColorVu.	
Przewodowa.	
Obudowa: kopułkowa typu turret.	
Szczelna: IP67.	
Rozdzielczość maksymalna: Full HD 2,07Mpx 1920x540pt 30kl./s.	
Przetwornik: 1/2.8".	
Widzenie w nocy: w kolorze do 30m dzięki wbudowanemu w kamerę źródle światła białego (widzialnego) tzw. ColorVu.	
Kąt widzenia: stały, w poziomie 105.2 stopnia.	
Ogniskowa obiektywu 2.8mm.	
Kompresja obrazu: głównego strumienia H.265+/H.265/H.264+/H.264.	
1 dodatkowy strumień: 640x240pt.	
Transmisja obrazu przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.	
Podgląd obrazu jest możliwy zdalnie, przez Internet lub sieć LAN, z komputera lub smartphone z	

oprogramowaniem: iVMS, Hik-Connect, HikCentral lub innymi dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF.	
Dodatkowe funkcje: 3D DNR, AGC, anti-flicker, BLC, DWDR, ICR, maski prywatności, ROI.	
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer oraz telefon.	
Montaż: napowierzchniowy, we wszystkich płaszczyznach, wewnątrz i na zewnątrz budynków.	
Zasilanie: 12VDC 0,4A 5W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm lub PoE (802.3af) 6,5W przez gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem skrętką).	
Kolor: aluminiowej i plastikowej obudowy - biały.	
Wymiary: śred./wys. 109,9x103,6mm.	
Gwarancja: 3 lata.	
Producent: Hikvision	
Typ: DS-2CD1327G0-L(2.8mm)	