

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-kopulkowa-turret-ip67-2mp-ir-exir-30m-106st-hikvision-ds-2cd1321-i2-8mm-p-872.html>



Kamera IP kopułkowa turret IP67 2MP IR EXIR 30m 106st. Hikvision DS-2CD1321-I(2.8mm)

Cena	310,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6941264097921
Producent	Hikvision
Rozdzielczość	2 MP
Budowa	Turret
Podświetlenie	IR 0-30m
Zoom	Brak
Detekcja ruchu	Podstawowa
True WDR	Nie
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP.	
Przewodowa.	
Obudowa: kopułkowa typu turret.	
Szczelna: IP67.	
Rozdzielczość maksymalna: Full HD 2,07Mpx 1920x540pt 30kl./s.	
Przetwornik: 1/2.8"	
Widzenie w nocy: do 30m dzięki promiennikom IR EXIR.	
Kąt widzenia: stały w poziomie 105,8 stopni. Ogniskowa obiektywu: 2.8mm.	
Kompresja obrazu: głównego strumienia H.264+/H.264.	
1 dodatkowy strumień: 640x240pt.	
Transmisja obrazu przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.	
Brak miejsca na kartę pamięci przechowującą nagrania obrazu bezpośrednio w kamerze. Kamera do zapisu	

nagrań wymaga osobnego rejestratora.	
Podgląd obrazu jest możliwy zdalnie, przez Internet lub sieć LAN, z komputera lub smartphone z oprogramowaniem: iVMS, Hik-Connect, HikCentral lub innymi dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF(S i G).	
Dodatkowe funkcje: ICR, DWDR, BLC, 3D DNR, AGC, maski prywatności.	
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer oraz telefon.	
Montaż: napowierzchniowy, we wszystkich płaszczyznach. wewnątrz i na zewnątrz budynków.	
Zasilanie: 12VDC 0,42A przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm lub PoE (802.3af) przez gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem skrętką).	
Kolor: metalowej i plastikowej obudowy - biały.	
Wymiary: śred./wys. 110x93,2mm.	
Gwarancja: 3 lata.	
Producent: Hikvision	
Typ: DS-2CD1321-I(2.8mm)	