

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-kopulkowa-turret-ip67-2mp-ir-exir-30m-motozoom-108-5-33-2st-hikvision-ds-2cd1h23g0-iz2-8-p-1630.html>



Kamera IP kopułkowa turret IP67 2MP IR EXIR 30m motozoom 108,5-33,2st. Hikvision DS-2CD1H23G0-IZ(2.8-12mm)

Cena	661,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6931847127459
Producent	Hikvision
Rozdzielczość	2 MP
Budowa	Turret
Podświetlenie	IR 0-30m
Zoom	Zdalny moto-zoom
Detekcja ruchu	Podstawowa
True WDR	Nie
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP z moto-zoomem.	
Przewodowa.	
Obudowa: kopułkowa typu turret.	
Szczelna: IP67.	
Rozdzielczość maksymalna: Full HD 2,07Mpx 1920x540pt 30kl./s.	
Przetwornik: 1/2,7".	
Widzenie w nocy: do 30m dzięki promiennikom IR EXIR.	
Kąt widzenia: regulowany zdalnie (tzw. moto-zoom optyczny pozwalający na regulację zbliżenia obrazu podczas podglądu na żywo) w poziomie w zakresie 108,5-33,2 stopnia.	
Ogniskowa obiektywu: 2,8-12mm.	
Regulacja ostrości: automatyczna tzw. autofocus.	
Kompresja obrazu: głównego strumienia	

H.265+/H.265/H.264+/H.264.
Dodatkowy strumień: 640x240pt.
Transmisja obrazu przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.
Miejsce na kartę microSD/SDHC/SDXC do 128GB przechowujące nagrania obrazu bezpośrednio w kamerze dla pracy samodzielnej (bez rejestratora) lub w wypadku utraty łączności z rejestratorem - ANR.
Podgląd obrazu jest możliwy zdalnie, przez Internet lub sieć LAN, z komputera lub smartphona z oprogramowaniem: iVMS, Hik-Connect, HikCentral lub innymi dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF(S i G).
Dodatkowe funkcje: ICR, DWDR, BLC, 3D DNR, ROI, AGC, maski prywatności.
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer oraz telefon. Dzięki możliwości przybliżenia obrazu zoomem optycznym można obserwować dokładnie małe obiekty lub położone daleko od miejsca montażu kamery.
Montaż: napowierzchniowy we wszystkich płaszczyznach wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Zasilanie: 12VDC 0,9A 10,5W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm lub PoE (802.3af) przez gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem skrętką).
Kolor: metalowej i plastikowej obudowy - biały.
Wymiary: śred./wys. 129.4x116.4mm.
Gwarancja: 3 lata.
Producent: Hikvision
Typ: DS-2CD1H23G0-IZ(2.8-12mm)