

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-kopulkowa-turret-ip67-4mp-ir-exir-30m-103st-wdr-acusense-hikvision-ds-2cd2343g2-i2-8mm-p-2010.html>



Kamera IP kopułkowa turret IP67 4MP IR EXIR 30m 103st. WDR AcuSense Hikvision DS-2CD2343G2-I(2.8mm)

Cena	580,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6941264073697
Producent	Hikvision
Rozdzielczość	4-5 MP
Budowa	Turret
Podświetlenie	IR 0-30m
Zoom	Brak
Detekcja ruchu	Osób i/lub pojazdów
True WDR	Tak
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych, z inteligentną analizą obrazu AcuSense.	
Przewodowa.	
Obudowa: kopułkowa typu turret tzw. świnia, szczelna IP67.	
Rozdzielczość maksymalna: 4.09Mpx 2688x760pt 25kl./s.	
Przetwornik: 1/3".	
Widzenie w nocy: do 30m dzięki promiennikom IR EXIR.	
Kąt widzenia: w poziomie 103 stopnie, stała ogniskowa obiektywu 2.8mm.	
Kompresja obrazu: głównego strumienia H.265+/H.265/H.264+/H.264.	
Dodatkowy strumień 640x240pt. Trzeci strumień 1920x540pt.	
Transmisja obrazu przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.	

Miejsce na kartę microSD/SDHC/SDXC do 256GB przechowującej nagrania obrazu bezpośrednio w kamerze dla pracy samodzielnej (bez rejestratora) lub w wypadku utraty łączności z rejestratorem - ANR.	
Podgląd obrazu jest możliwy zdalnie, przez Internet lub sieć LAN, z komputera lub smartphona z oprogramowaniem: iVMS, Hik-Connect, HikCentral lub innymi dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF(S i G).	
VCA - inteligentna analiza obrazu i detekcja: ruchu osób i pojazdów w odróżnieniu od ruchu innych obiektów lub zwierząt - tzw. AcuSense, twarzy, wtargnięcia i przekroczenia linii.	
Dodatkowe funkcje: 3D DNR, AGC, anti-flicker, BLC, HLC, ICR, maski prywatności, ROI, True WDR 120dB.	
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer oraz telefon. Skutecznie pracuje w bardzo słabym lub jaskrawym oświetleniu.	
Posiada miejsce w podstawie na złącza przewodów.	
Montaż: napowierzchniowy we wszystkich płaszczyznach wewnątrz i na zewnątrz budynków.	
Kolor: aluminiowej obudowy - biały.	
Zasilanie: 12VDC 0,45A 5,5W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm lub PoE (802.3af) 6,5W przez gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem skrętką).	
Wymiary: śred./wys. 127,3x95,9mm.	
Gwarancja: 3 lata.	
Producent: Hikvision	
Typ: DS-2CD2343G2-I(2.8mm)	