

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-kopulkowa-turret-ip67-4mp-ir-exir-30m-motozoom-95-9-29-2st-wdr-acusense-hikvision-ds-2cd1-p-2314.html>



## Kamera IP kopułkowa turret IP67 4MP IR EXIR 30m motozoom 95,9-29,2st. WDR AcuSense Hikvision DS-2CD1H43G2-IZ(2.8-12mm)

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Cena           | <b>751,06 zł</b>           |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>          |
| Kod EAN        | <b>6931847181864</b>       |
| Producent      | <b>Hikvision</b>           |
| Rozdzielczość  | <b>4-5 MP</b>              |
| Budowa         | <b>Turret</b>              |
| Podświetlenie  | <b>IR 0-30m</b>            |
| Zoom           | <b>Zdalny moto-zoom</b>    |
| Detekcja ruchu | <b>Osób i/lub pojazdów</b> |
| True WDR       | <b>Tak</b>                 |
| Wodoszczelność | <b>Tak</b>                 |

### Opis produktu

Kamera cyfrowa IP z moto-zoomem, do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych, z inteligentną analizą obrazu AcuSense.

Przewodowa.

Obudowa: kopułkowa typu turret.

Szczelna: IP67.

Rozdzielczość maksymalna: WQHD 3,69Mpx 2560x720pt 20kl./s.

Przetwornik: 1/3".

Widzenie w nocy: do 30m dzięki promiennikom IR EXIR.

Kąt widzenia: regulowany zdalnie (tzw. moto-zoom optyczny pozwalający na regulację zbliżenia obrazu podczas podglądu na żywo) w poziomie w zakresie 95,9-29,2 stopni.

Ogniskowa obiektywu 2.8-12mm.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Regulacja ostrości: automatyczna tzw. autofocus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Kompresja obrazu: głównego strumienia<br>H.265+/H.265/H.264+/H.264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Dodatkowy strumień: 1280x360pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Transmisja obrazu przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Miejsce na kartę microSD/SDHC/SDXC do 256GB przechowującej nagrania obrazu bezpośrednio w kamerze dla pracy samodzielnej (bez rejestratora) lub w wypadku utraty łączności z rejestratorem - ANR.                                                                                                                                                                                   |  |
| Podgląd obrazu jest możliwy zdalnie, przez Internet lub sieć LAN, z komputera lub smartphone z oprogramowaniem: iVMS, Hik-Connect, HikCentral lub innymi dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF(S, G, T).                                                                                                                                                                   |  |
| VCA - inteligentna analiza obrazu i detekcja: ruchu osób i pojazdów w odróżnieniu od ruchu innych obiektów lub zwierząt - tzw. AcuSense.                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Dodatkowe funkcje: 3D DNR, AGC, BLC, ICR, maski prywatności, ROI, True WDR 120dB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer oraz telefon. Dzięki możliwości przybliżenia obrazu zoomem optycznym można obserwować dokładnie małe obiekty lub położone daleko od miejsca montażu kamery. Skutecznie pracuje w bardzo słabym lub jaskrawym oświetleniu. |  |
| Montaż: napowierzchniowy we wszystkich płaszczyznach wewnątrz i na zewnątrz budynków.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Zasilanie: 12VDC 1A 11W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm lub PoE (802.3af) przez gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem skrętką).                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Kolor: metalowej i plastikowej obudowy - biały.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Wymiary: śred./wys. 129,4x116,4mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Gwarancja: 3 lata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Producent: <b>Hikvision</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Typ: <b>DS-2CD1H43G2-IZ(2.8-12mm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |