

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-kopulkowa-turret-ip67-5mp-ir-40m-motozoom-100-26st-wdr-dahua-ipc-hdw2531t-zs-27135-s2-p-2153.html>



Kamera IP kopułkowa turret IP67 5MP IR 40m motozoom 100-26st. WDR Dahua IPC-HDW2531T- ZS-27135-S2

Cena	1 076,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6939554977817
Producent	Dahua
Rozdzielczość	4-5 MP
Budowa	Turret
Podświetlenie	IR Powyżej 30m
Zoom	Zdalny moto-zoom
True WDR	Tak
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP z moto-zoomem do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych tzw. Starlight, z inteligentną analizą obrazu WizSense.

Obudowa: kopułkowa typu turret.

Szczelna: IP67.

Rozdzielczość maksymalna: 5.04MPx 2592x972pt 20kl./s.

Przetwornik: 1/2.7".

Widzenie w nocy: do 40m dzięki promiennikom IR.

Kąt widzenia: regulowany zdalnie (tzw. moto-zoom optyczny pozwalający na regulację zbliżenia obrazu podczas podglądu na żywo) w poziomie w zakresie 99-26 stopni.

Ogniskowa obiektywu 2.7-13.5mm.

Kompresja obrazu: głównego strumienia Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG.

Dodatkowy strumień: 704x288pt.

Transmisja obrazu przewodowo przez gniazdo RJ45 z

wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 10/100Mb/s.	
Miejsce na kartę: microSD/SDHC/SDXC do 256GB przechowujące nagrania obrazu bezpośrednio w kamerze dla pracy samodzielnej (bez rejestratora lub dysku NAS) lub w wypadku utraty łączności z siecią. Uwaga: karty pamięci nie ma w zestawie z kamerą.	
Podgląd obrazu jest możliwy zdalnie, przez Internet lub sieć LAN, z komputera z oprogramowaniem SmartPSS lub smartphone aplikacją DMSS, albo przez inne programy i rejestratory dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF(S, G, T).	
Darmowa aplikacja DMSS na telefon pozwala na: podgląd live, odtwarzanie nagrań z karty pamięci, powiadomienia np. o detekcji ruchu.	
VCA - inteligentna analiza obrazu i detekcja: wtargnięcia, przekroczenia linii.	
Dodatkowe funkcje: 3D DNR, AGC, BLC, HLC, maski prywatności, przechowywanie nagrań w chmurze (wymaga własnego serwera FTP), ROI, True WDR 120dB.	
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o bezprzewodową lub przewodową sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer lub telefon.	
W komplecie: szablon rozstawu otworów montażowych, kołki rozporowe fi 6, skrócona instrukcja.	
Montaż: napowierzchniowy, we wszystkich płaszczyznach, wewnątrz i na zewnątrz budynków.	
Zasilanie: przewodowe 12VDC 0,5A 6W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm lub PoE (802.3af) 7,3W przez gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem skrętką).	
Kolor: metalowej obudowy - biały.	
Wymiary: śred./wys. 122x108,3mm.	
Gwarancja: 3 lata.	
Producent: Dahua	
Typ: IPC-HDW2531T-ZS-27135-S2	