

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-kopulkowa-wandaloodporna-ip67-2mp-ir-40m-motozoom-101-33-5st-dahua-ipc-hdbw1230r-zs-2812-p-1933.html>



Kamera IP kopułkowa wandaloodporna IP67 2MP IR 40m motozoom 101-33,5st. Dahua IPC-HDBW1230R-ZS-2812-S5

Cena	541,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6923172510976
Producent	Dahua
Rozdzielczość	2 MP
Budowa	Wandaloodporna
Podświetlenie	IR Powyżej 30m
Zoom	Zdalny moto-zoom
Detekcja ruchu	Podstawowa
True WDR	Nie
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP z moto-zoomem do pracy w miejscach narażonych na wandalizm.	
Obudowa: kopułkowa, wandaloodporna (IK10).	
Szczelna: IP67.	
Rozdzielczość maksymalna: Full HD 2,07Mpx 1920x540pt 30kl./s.	
Przetwornik: 1/2,8".	
Widzenie w nocy: do 40m dzięki podświetleniu niewidzialną podczerwienią IR (w nocy obraz przełącza się na czarno-biały).	
Kąt widzenia: regulowany zdalnie (tzw. moto-zoom optyczny pozwalający na regulację zbliżenia obrazu podczas podglądu na żywo) w poziomie w zakresie 101-33,5 stopnia.	
Ogniskowa obiektywu 2.8-12mm.	
Regulacja ostrości: automatyczna, tzw. autofocus.	
Kompresja obrazu: głównego strumienia Smart	

H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/H.264B/MJPEG.	
Dodatkowy strumień: 704x288pt.	
Transmisja obrazu przewodowo przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.	
Miejsce na kartę: microSD/SDHC/SDXC do 256GB przechowujące nagrania obrazu bezpośrednio w kamerze dla pracy samodzielnej (bez rejestratora lub dysku NAS) lub w wypadku utraty łączności z siecią. Uwaga: karty pamięci nie ma w zestawie z kamerą.	
Podgląd obrazu jest możliwy zdalnie, przez Internet lub sieć LAN, z komputera z oprogramowaniem SmartPSS lub smartphone aplikacją DMSS, albo przez inne programy i rejestratory dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF(S. T).	
Darmowa aplikacja DMSS na telefon pozwala na: podgląd live, odtwarzanie nagrań z karty pamięci, powiadomienia np. o detekcji ruchu.	
Dodatkowe funkcje: 3D NR, AGC, BLC, DWDR, HLC, maski prywatności, przechowywanie nagrań w chmurze (wymaga własnego serwera FTP), ROI.	
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o bezprzewodową lub przewodową sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer lub telefon.	
W komplecie: szablon rozstawu otworów montażowych, klucz śrub, kołki rozporowe fi 6, skrócona instrukcja.	
Montaż: napowierzchniowy, we wszystkich płaszczyznach, wewnątrz i na zewnątrz budynków.	
Zasilanie: przewodowe 12VDC 0,35A 4,2W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm lub PoE (802.3af) 5,1W przez gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem skrętką).	
Kolor: metalowej obudowy - biały.	
Wymiary: śred./wys. 122x88,9mm.	
Gwarancja: 3 lata.	
Producent: Dahua	
Typ: IPC-HDBW1230R-ZS-2812-S5	