

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-kopulkowa-wandaloodporna-ip67-2mp-ir-exir-30m-motozoom-98-34st-hikvision-ds-2cd1723g0-iz2-p-1423.html>



Kamera IP kopułkowa wandaloodporna IP67 2MP IR EXIR 30m motozoom 98-34st. Hikvision DS-2CD1723G0-IZ(2.8-12mm)

Cena	691,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6931847127442
Producent	Hikvision
Rozdzielczość	2 MP
Budowa	Wandaloodporna
Podświetlenie	IR 0-30m
Zoom	Zdalny moto-zoom
Detekcja ruchu	Podstawowa
True WDR	Nie
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP z moto-zoomem, w miejscach narażonych na wandalizm.	
Przewodowa.	
Obudowa: kopułkowa, wandaloodporna (IK10).	
Szczelna: IP67.	
Rozdzielczość maksymalna: Full HD 2,07Mpx 1920x540pt 30kl./s.	
Przetwornik: 1/2,8"	
Widzenie w nocy: do 30m dzięki promiennikom IR EXIR.	
Kąt widzenia: regulowany zdalnie (tzw. moto-zoom optyczny pozwalający na regulację zbliżenia obrazu podczas podglądu na żywo) w poziomie w zakresie 98-34 stopni.	
Ogniskowa obiektywu 2,8-12mm.	
Regulacja ostrości: automatyczna, tzw. autofocus.	
Kompresja obrazu: głównego strumienia	

H.265+/H.265/H.264+/H.264.	
Dodatkowy strumień: 640x240pt.	
Transmisja obrazu przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.	
Miejsce na kartę microSD/SDHC/SDXC do 128GB przechowujące nagrania obrazu bezpośrednio w kamerze dla pracy samodzielnej (bez rejestratora) lub w wypadku utraty łączności z rejestratorem - ANR.	
Podgląd obrazu jest możliwy zdalnie, przez Internet lub sieć LAN, z komputera lub smartphona z oprogramowaniem: iVMS, Hik-Connect, HikCentral lub innymi dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF(S i G).	
Dodatkowe funkcje: ICR, DWDR, BLC, 3D DNR, ROI, AGC, maski prywatności.	
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer oraz telefon. Dzięki możliwości przybliżenia obrazu zoomem optycznym można obserwować dokładnie małe obiekty lub położone daleko od miejsca montażu kamery.	
Montaż: napowierzchniowy, we wszystkich płaszczyznach, wewnątrz i na zewnątrz budynków.	
Zasilanie 12VDC 0,5A 6W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm lub PoE (802.3af) przez gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem skrętką).	
Kolor: metalowej obudowy - biały.	
Wymiary: śred./wys. 141x99,9mm.	
Gwarancja: 3 lata.	
Producent: Hikvision	
Typ: DS-2CD1723G0-IZ(2.8-12mm)	