

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-kopulkowa-wandaloodporna-ip67-4mp-ir-exir-30m-motozoom-114-7-33-5st-wdr-acusense-hikvisio-p-2319.html>



Kamera IP kopułkowa wandaloodporna IP67 4MP IR EXIR 30m motozoom 114,7-33,5st. WDR AcuSense Hikvision DS-2CD1743G2-IZ(2.8-12mm)

Cena	779,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6931847181901
Producent	Hikvision
Rozdzielczość	4-5 MP
Budowa	Wandaloodporna
Podświetlenie	IR 0-30m
Zoom	Zdalny moto-zoom
Detekcja ruchu	Osób i/lub pojazdów
True WDR	Tak
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP z moto-zoomem do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych, w miejscach narażonych na wandalizm, z inteligentną analizą obrazu AcuSense.

Przewodowa.

Obudowa: kopułkowa, wandaloodporna (IK10).

Szczelna: IP67.

Rozdzielczość maksymalna: WQHD 3,69Mpx 2560x720pt
20kl./s.

Przetwornik: 1/3"

Widzenie w nocy: do 30m dzięki promiennikom IR EXIR.

Kąt widzenia: regulowany zdalnie (tzw. moto-zoom
optyczny pozwalający na regulację zbliżenia obrazu
podczas podglądu na żywo) w poziomie w zakresie
114,7-33,5st. stopnia.

Ogniskowa obiektywu 2.8-12mm.

Kompresja obrazu: głównego strumienia H.265+/H.265/H.264+/H.264.	
Dodatkowy strumień: 1280x360pt.	
Transmisja obrazu przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.	
Miejsce na kartę microSD/SDHC/SDXC do 256GB przechowującą nagrania obrazu bezpośrednio w kamerze dla pracy samodzielnej (bez rejestratora) lub w wypadku utraty łączności z rejestratorem - ANR.	
Podgląd obrazu jest możliwy zdalnie, przez Internet lub sieć LAN, z komputera lub smartphone z oprogramowaniem: iVMS, Hik-Connect, HikCentral lub innymi dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF(S. G. T).	
VCA - inteligentna analiza obrazu i detekcja: ruchu osób i pojazdów w odróżnieniu od ruchu innych obiektów lub zwierząt - tzw. AcuSense.	
Dodatkowe funkcje: 3D DNR, AGC, ICR, BLC, HLC, maski prywatności, ROI, True WDR 120dB.	
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer oraz telefon. Dzięki możliwości przybliżenia obrazu zoomem optycznym można obserwować dokładnie małe obiekty lub położone daleko od miejsca montażu kamery. Skutecznie pracuje w bardzo słabym lub jaskrawym oświetleniu.	
Montaż: napowierzchniowy, we wszystkich płaszczyznach, wewnątrz i na zewnątrz budynków.	
Zasilanie 12VDC 0,8A 9,6W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm lub PoE (802.3af) 11,5W przez gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem skrętką).	
Kolor: aluminiowej obudowy - biały.	
Wymiary: śred./wys. 141x99,9mm.	
Gwarancja: 3 lata.	
Producent: Hikvision	
Typ: DS-2CD1743G2-IZ(2.8-12mm)	