

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-kopulkowa-wandaloodporna-ip67-8mp-ir-40m-motozoom-108-30st-wdr-acusense-hikvision-ds-2cd2-p-2106.html>



Kamera IP kopułkowa wandaloodporna IP67 8MP IR 40m motozoom 108-30st. WDR AcuSense Hikvision DS-2CD2783G2-IZS(2.8-12mm)

Cena	1 598,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6941264095262
Producent	Hikvision
Rozdzielczość	6-12MP
Budowa	Wandaloodporna
Podświetlenie	IR Powyżej 30m
Zoom	Zdalny moto-zoom
Audio	Złącza
Detekcja ruchu	Osób i/lub pojazdów
True WDR	Tak
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP z moto-zoomem do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych, w miejscach narażonych na wandalizm, z inteligentną analizą obrazu AcuSense.

Przewodowa.

Obudowa: kopułkowa, wandaloodporna (IK10).

Szczelna: IP67.

Rozdzielczość maksymalna: 4K 8,29Mpx 3840x1080pt
30kl./s.

Przetwornik: 1/2.8".

Widzenie w nocy: do 40m dzięki podświetleniu
niewidzialną podczerwienią IR (w nocy obraz przełącza się
na czarno-biały).

Kąt widzenia: regulowany zdalnie (tzw. moto-zoom
optyczny pozwalający na regulację zbliżenia obrazu
podczas podglądu na żywo) w poziomie w zakresie 108-30

stopni.
Ogniskowa obiektywu 2.8-12mm.
Kompresja obrazu: głównego strumienia H.265+/H.265/H.264+/H.264.
Dodatkowy strumień: 640x240pt. Trzeci strumień: 1920x540pt.
Transmisja obrazu przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.
Miejsce na kartę microSD/SDHC/SDXC do 256GB przechowującej nagrania obrazu bezpośrednio w kamerze dla pracy samodzielnej (bez rejestratora) lub w wypadku utruty łączności z rejestratorem - ANR.
1 wejście audio dla dodatkowego mikrofonu.
1 wyjście audio.
1 wejście i 1 wyjście alarmowe.
Podgląd obrazu jest możliwy zdalnie, przez Internet lub sieć LAN, z komputera lub smartphone z oprogramowaniem: iVMS, Hik-Connect, HikCentral lub innymi dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF(S i G).
VCA - inteligentna analiza obrazu i detekcja: ruchu osób i pojazdów w odróżnieniu od ruchu innych obiektów lub zwierząt - tzw. AcuSense, twarzy, wtargnięcia i przekroczenia linii.
Dodatkowe funkcje: 3D DNR, AGC, anti-flicker, BLC, HLC, ICR, maski prywatności, ROI, True WDR 120dB.
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer oraz telefon. Dzięki możliwości przybliżenia obrazu zoomem optycznym można obserwować dokładnie małe obiekty lub położone daleko od miejsca montażu kamery. Skutecznie pracuje w bardzo słabym lub jaskrawym oświetleniu.
Montaż: napowierzchniowy we wszystkich płaszczyznach wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Zasilanie: 12VDC 0,88A 10,5W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm lub PoE (802.3af) 12,5W przez gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem skrętką).
Kolor: metalowej obudowy - biały.
Wymiary: śred./wys. 153,3x111,6mm.
Gwarancja: 3 lata.
Producent: Hikvision
Typ: DS-2CD2783G2-IZS(2.8-12mm)