

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-ptz-ip66-2mp-ir-100m-15x-zoom-wdr-acusense-hikvision-ds-2de4215iw-de-p-2177.html>



Kamera IP PTZ IP66 2MP IR 100m 15x zoom WDR AcuSense Hikvision DS-2DE4215IW-DE

Cena	1 718,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6931847140441
Producent	Hikvision
Rozdzielczość	2 MP
Budowa	Obrotowe PT i PTZ
Podświetlenie	IR Powyżej 30m
Zoom	Zdalny moto-zoom
Audio	Złącza
Detekcja ruchu	Osób i pojazdów
True WDR	Tak
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP obrotowa PTZ z zoomem, do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych tzw. DarkFighter, z inteligentną analizą obrazu AcuSense.

Przewodowa.

Obudowa: podwieszana.

Szczelna: IP66.

Rozdzielczość maksymalna: Full HD 2,07Mpx 1920x540pt 30kl./s.

Przetwornik: 1/2,8".

Widzenie w nocy: do 100m dzięki podświetleniu niewidzialną podczerwienią IR (w nocy obraz przełącza się na czarno-biały).

Kąt widzenia: regulowany zdalnie (tzw. moto-zoom optyczny pozwalający na regulację zbliżenia obrazu podczas podglądu na żywo) w poziomie w zakresie 57,6-4 stopni - przybliżenie 15x.

Ogniskowa obiektywu 4.8-120mm.

Regulacja ostrości: automatyczna tzw. autofocus.	
Kompresja obrazu: głównego strumienia H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	
Dodatkowy strumień 704x288pt. Trzeci strumień 1920x540pt.	
Obrót kamery: zdalny w poziomie 360st., w pionie -15-90st.	
Prędkość obrotu: regulowana od 0.1st./s. do 80st./s.	
Maks. 4 programowalne szablony (tzw. Patterns) ruchu automatycznego, zawierającego funkcje przybliżania obrazu i poruszania się automatycznego ścieżką patrolującą (tzw. Patrol lub Tour) między punktami postojowymi (tzw. Presets).	
Maks. 8 niezależnych ścieżek ruchu patrolującego (tzw. Patrol lub Tour) między maks. 32 punktami postoju (Preset) dla każdej ścieżki.	
Kamera może samodzielnie rozpocząć sekwencję ruchu w wypadku braku aktywności osoby sterującej (tzw. Park Action lub Idle Motion).	
Kamera może sama rozpoczynać ruch do wybranego punktu Preset, rozpoczynać Patrol Scan, Pattern, skanowanie automatyczne, losowe lub panoramiczne zgodnie z harmonogramem.	
Transmisja obrazu przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.	
Miejsce na kartę microSD/SDHC/SDXC do 256GB przechowującej nagrania obrazu bezpośrednio w kamerze dla pracy samodzielnej (bez rejestratora) lub w wypadku utrąty łączności z rejestratorem - ANR.	
1 wejście audio dla dodatkowego mikrofonu.	
1 wyjście audio.	
1 wejście i 1 wyjście alarmowe.	
Podgląd obrazu i sterowanie jest możliwe zdalnie, przez Internet lub sieć LAN, z komputera lub smartphona z oprogramowaniem: iVMS, Hik-Connect, HikCentral lub innymi dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF (S. G. T).	
VCA - inteligentna analiza obrazu i detekcja: ruchu osób i pojazdów w odróżnieniu od ruchu innych obiektów lub zwierząt - tzw. AcuSense, twarzy, wtargnięcia, przekroczenia linii, pozostawionych i zabranych przedmiotów, zmiany sceny, wejścia i wyjścia do strefy.	
Dodatkowe funkcje: 3D DNR, AGC, BLC, defog, HLC, ICR, maski prywatności, ROI, True WDR 120dB.	
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer oraz telefon. Dzięki możliwości przybliżenia obrazu zoomem optycznym można obserwować dokładnie małe obiekty lub położone daleko od miejsca montażu kamery. Skutecznie pracuje w bardzo słabym lub jaskrawym oświetleniu.	
W komplecie: uchwyt montażowy, napowierzchniowy tzw. ramię typu: DS-1618ZJ, zasilacz kamery 12V, linka do	

asekuracyjnego podwieszenia kamery podczas montażu,
4x metalowe kołki rozporowe kotwy fi 10, kluczyki śrub,
skrótowa instrukcja.

Montaż: podwieszany na uchwycie napowierzchniowym,
pionowo, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zasilanie 12VDC 1,5A 18W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm
(zasilacz jest w komplecie) lub PoE (802.3af) przez
gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem
skrętką).

Kolor: metalowej obudowy - biało-czarny.

Wymiary: śred./wys. 164,5x290mm (bez uchwytu).

Gwarancja: 3 lata.

Producent: **Hikvision**

Typ: **DS-2DE4215IW-DE**