

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-tubowa-ip67-4mp-ir-exir-50m-motozoom-98-28st-wdr-hikvision-ds-2cd1643g0-iz2-8-12mm-p-2039.html>



Kamera IP tubowa IP67 4MP IR EXIR 50m motozoom 98-28st. WDR Hikvision DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12mm)

Cena	779,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6931847127534
Producent	Hikvision
Rozdzielczość	4-5 MP
Budowa	Tubowa
Podświetlenie	IR Powyżej 30m
Zoom	Zdalny moto-zoom
Detekcja ruchu	Podstawowa
True WDR	Tak
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP z moto-zoomem, do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych.

Przewodowa.

Obudowa: tubowa (bullet) typu tuleja.

Szczelna: IP67.

Rozdzielczość maksymalna: WQHD 3,69Mpx 2560x720pt
20kl./s.

Przetwornik: 1/3".

Widzenie w nocy: do 50m dzięki promiennikom IR EXIR.

Kąt widzenia: regulowany zdalnie (tzw. moto-zoom
optyczny pozwalający na regulację zbliżenia obrazu
podczas podglądu na żywo), w poziomie w zakresie 98-28
stopni.

Ogniskowa obiektywu 2.8-12mm.

Regulacja ostrości: automatyczna tzw. autofocus.

Kompresja obrazu: głównego strumienia

H.265+/H.265/H.264+/H.264.
Dodatkowy strumień: 640x240pt.
Transmisja obrazu przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.
Miejsce na kartę microSD/SDHC/SDXC do 128GB przechowujące nagrania obrazu bezpośrednio w kamerze dla pracy samodzielnej (bez rejestratora) lub w wypadku utraty łączności z rejestratorem - ANR.
Podgląd obrazu jest możliwy zdalnie, przez Internet lub sieć LAN, z komputera lub smartphona z oprogramowaniem: iVMS, Hik-Connect, HikCentral lub innymi dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF(S i G).
Dodatkowe funkcje: 3D DNR, AGC, anti-flicker, BLC, ICR, ROI, True WDR 120dB, maski prywatności.
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer oraz telefon. Dzięki możliwości przybliżenia obrazu zoomem optycznym można obserwować dokładnie małe obiekty lub położone daleko od miejsca montażu kamery. Skutecznie pracuje w bardzo słabym lub jaskrawym oświetleniu.
Montaż: napowierzchniowy we wszystkich płaszczyznach wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Zasilanie: 12VDC 0,9A 11W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm lub PoE (802.3af) 12,9W przez gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem skrętką).
Kolor: metalowej obudowy - biały.
Wymiary: śred./długość. 105x244,4mm.
Gwarancja: 3 lata.
Producent: Hikvision
Typ: DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12mm)