

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-tubowa-mala-ip67-4mp-ir-exir-30m-99st-wdr-acusense-hikvision-ds-2cd1043g2-i2-8mm-p-2324.html>



Kamera IP tubowa mała IP67 4MP IR EXIR 30m 99st. WDR AcuSense Hikvision DS-2CD1043G2-I(2.8mm)

Cena	412,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6931847178147
Producent	Hikvision
Rozdzielczość	4-5 MP
Budowa	Tubowa
Podświetlenie	IR 0-30m
Zoom	Brak
Detekcja ruchu	Osób i pojazdów
True WDR	Tak
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych, z inteligentną analizą obrazu AcuSense.	
Przewodowa.	
Obudowa: tubowa (bullet), mała.	
Szczelna: IP67.	
Rozdzielczość maksymalna: WQHD 3,69Mpx 2560x720pt 20kl./s	
Przetwornik: 1/3".	
Widzenie w nocy: do 30m dzięki promiennikom IR EXIR.	
Kąt widzenia: stały, w poziomie 99 stopni.	
Ogniskowa obiektywu: 2,8mm.	
Kompresja obrazu: głównego strumienia H.265+/H.265/H.264+/H.264.	
Dodatkowy strumień: 1280x360pt.	
Transmisja obrazu przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.	
Podgląd obrazu jest możliwy zdalnie, przez Internet lub	

sieć LAN, z komputera lub smartphone z oprogramowaniem: iVMS, Hik-Connect, HikCentral lub innymi dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF(S, T).	
VCA - inteligentna analiza obrazu i detekcja: ruchu osób i pojazdów w odróżnieniu od ruchu innych obiektów lub zwierząt - tzw. AcuSense.	
Dodatkowe funkcje: 3D DNR, AGC, BLC, HLC, ICR, ROI, True WDR 120dB, maski prywatności.	
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer oraz telefon.	
Montaż: napowierzchniowy, we wszystkich płaszczyznach, wewnątrz i na zewnątrz budynków.	
Zasilanie: 12VDC 0,4A 5W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm lub PoE (802.3af) 6,5W przez gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem skrętką).	
Kolor: metalowej i plastikowej obudowy - biało-czarny.	
Wymiary: szer./wys./dł. 69,1x66x170,8mm.	
Gwarancja: 3 lata.	
Producent: Hikvision	
Typ: DS-2CD1043G2-I(2.8mm)	