

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-wifi-z-mikrofonem-i-glosnikiem-kopulkowa-turret-ip67-2mp-full-color-ir-30m-98st-dahua-t-p-2362.html>



Kamera IP WiFi z mikrofonem i głośnikiem kopułkowa turret IP67 2MP Full-color + IR 30m 98st. Dahua T2A-PV

Cena	214,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6939554914553
Producent	Dahua
Rozdzielczość	2 MP
Budowa	Turret
Podświetlenie	Widzialne
Zoom	Brak
Audio	Głośnik
Detekcja ruchu	Osób (bez pojazdów)
True WDR	Nie
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP z wbudowanym mikrofonem i głośnikiem, z kolorowym obrazem również w nocy tzw. Full-color.	
Umożliwia rozmowę na żywo z osobami w pobliżu kamery przez aplikację na smartfona.	
Bezprzewodowa: Wifi 2.4GHz.	
Obudowa: kopułkowa typu turret.	
Szczelna: IP67.	
Rozdzielczość maksymalna: Full HD 2,07Mpx 1920x540pt 30kl./s.	
Przetwornik: 1/3".	
Widzenie w nocy: w kolorze do 30m dzięki podświetleniu widocznym światłem białym tzw. Full-color (w nocy obraz jest nadal kolorowy) lub do 30m dzięki podświetleniu niewidzialną podczerwienią IR (w nocy obraz przełącza się na czarno-biały).	
Kąt widzenia: w poziomie 98 stopni.	

Ogniskowa obiektywu 2,8mm.	
Kompresja obrazu: głównego strumienia Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/H.264B.	
Dodatkowy strumień: 640x240pt.	
Transmisja obrazu przewodowo przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.	
Miejsce na kartę: microSD/SDHC/SDXC do 256GB przechowującej nagrania obrazu bezpośrednio w kamerze dla pracy samodzielnej (bez rejestratora lub dysku NAS) lub w wypadku utraty łączności z siecią. Uwaga: karty pamięci nie ma w zestawie z kamerą.	
Podgląd obrazu "na żywo" lub z nagrań, powiadomienia (np. o detekcji ruchu), sterowanie - jest możliwe z dowolnego miejsca na świecie, przez Internet lub sieć LAN: z komputera darmowymi programami SmartPSS lub DSS Express, z telefonu smartphone darmową aplikacją DMSS, albo przez inne programy i rejestratory dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF(S, G).	
Dodatkowe funkcje: 3D NR, AGC, BLC, DWDR, HLC, maski prywatności, ROI.	
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o bezprzewodową lub przewodową sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer lub telefon.	
W komplecie: zasilacz wtyczkowy 12VDC 1A 12W z przewodem długości 1,5m, kołki rozporowe fi 6, skrócona instrukcja.	
Montaż: napowierzchniowy, we wszystkich płaszczyznach, wewnątrz i na zewnątrz budynków.	
Zasilanie: przewodowe 12VDC 0,58A 6,9W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm. Uwaga: brak obsługi zasilania PoE.	
Kolor: metalowej i plastikowej obudowy - biały.	
Wymiary: śred./wys. 109,9x102,2mm.	
Gwarancja: 3 lata.	
Producent: Dahua	
Typ: T2A-PV	