

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-z-mikrofonem-i-glosnikiem-kopulkowa-turret-ip67-8mp-colorvu-30m-102st-wdr-acusense-hikvis-p-2198.html>



Kamera IP z mikrofonem i głośnikiem kopułkowa turret IP67 8MP ColorVu 30m 102st. WDR AcuSense Hikvision DS-2CD2387G2-LSU/SL(2.8mm)

Cena	1 465,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6931847153328
Producent	Hikvision
Rozdzielczość	6-12MP
Budowa	Turret
Podświetlenie	Widzialne
Zoom	Brak
Audio	Głośnik
Detekcja ruchu	Osób i pojazdów
True WDR	Tak
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP z wbudowanym mikrofonem i głośnikiem do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych, z inteligentną analizą obrazu AcuSense i z kolorowym obrazem również w nocy tzw. ColorVu.

Kamera może alarmować o wykryciu intruza np. przez błyskanie światłem i sygnały dźwiękowe lub komunikaty głosowe.

Przewodowa.

Obudowa: kopułkowa typu turret, szczelna IP67.

Rozdzielczość maksymalna: 4K 8,29Mpx 3840x1080pt 25kl./s.

Przetwornik: 1/1.2".

Widzenie w nocy: w kolorze do 30m dzięki podświetleniu widocznym światłem białym tzw. ColorVu (w nocy obraz jest nadal kolorowy).

Kąt widzenia: w poziomie 102 stopnie, stała ogniskowa

obiektywu 2.8mm.
Kompresja obrazu: głównego strumienia H.265+/H.265/H.264+/H.264.
Dodatkowy strumień 640x240pt. Trzeci strumień 1920x540pt.
Transmisja obrazu przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.
Miejsce na kartę microSD/SDHC/SDXC do 256GB przechowującej nagrania obrazu bezpośrednio w kamerze dla pracy samodzielnej (bez rejestratora) lub w wypadku utruty łączności z rejestratorem - ANR.
1 wejście audio dla dodatkowego mikrofonu.
1 wyjście audio.
1 wejście i 1 wyjście alarmowe.
Podgląd obrazu jest możliwy zdalnie, przez Internet lub sieć LAN, z komputera lub smartphone z oprogramowaniem: iVMS, Hik-Connect, HikCentral lub innymi dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF(S i G).
VCA - inteligentna analiza obrazu i detekcja: ruchu osób i pojazdów w odróżnieniu od ruchu innych obiektów lub zwierząt - tzw. AcuSense, twarzy, wtargnięcia, przekroczenia linii, wejścia i wyjścia do strefy, zmiany sceny.
Dodatkowe funkcje: 3D DNR, AGC, anti-flicker, BLC, HLC, ICR, maski prywatności, ROI, True WDR 120dB.
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer oraz telefon. Skutecznie pracuje w bardzo słabym lub jaskrawym oświetleniu.
Posiada miejsce w podstawie na złącza przewodów.
Montaż: napowierzchniowy we wszystkich płaszczyznach wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Kolor: aluminiowej obudowy - biały.
Zasilanie: 12VDC 0,63A 8,5W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm lub PoE (802.3af) przez gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem skrętką).
Wymiary: śred./wys. 138.3x120.1mm.
Gwarancja: 3 lata.
Producent: Hikvision
Typ: DS-2CD2387G2-LSU/SL(2.8mm)