

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-z-mikrofonem-i-glosnikiem-tubowa-ip67-5mp-full-color-ir-30m-97st-wdr-wizsense-dahua-ipc-p-2369.html>



Kamera IP z mikrofonem i głośnikiem tubowa IP67 5MP Full-color + IR 30m 97st. WDR WizSense Dahua IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4

Cena	1 126,23 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	6923172580085
Producent	Dahua
Rozdzielczość	4-5 MP
Budowa	Tubowa
Podświetlenie	Widzialne
Zoom	Brak
Audio	Głośnik
Detekcja ruchu	Osób i/lub pojazdów
True WDR	Tak
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP z wbudowanym mikrofonem i głośnikiem, z kolorowym obrazem również w nocy tzw. Full-color, do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych tzw. Starlight, z inteligentną analizą obrazu WizSense.

Kamera może alarmować o wykryciu intruza np. przez błyskanie światłem i sygnały dźwiękowe lub komunikaty głosowe. Umożliwia również rozmowę na żywo z osobami w pobliżu kamery przez aplikację na smartfona.

Obudowa: tubowa (bullet).

Szczelna: IP67.

Rozdzielczość maksymalna: 4.94MPx 2960x834pt 20kl./s.

Przetwornik: 1/2.7".

Widzenie w nocy: w kolorze do 30m dzięki podświetleniu widocznym światłem białym tzw. Full-color (w nocy obraz jest nadal kolorowy) lub do 30m dzięki podświetleniu niewidzialną podczerwienią IR (w nocy obraz przełącza się na czarno-biały).

Kąt widzenia: w poziomie 97 stopni.	
Ogniskowa obiektywu 3.6mm.	
Kompresja obrazu: głównego strumienia AI H.265/Smart H.265+/H.265/AI H.264/Smart H.264+/H.264/H.264B	
Dodatkowy strumień: 704x288pt.	
Trzeci strumień: 1920x540pt.	
Transmisja obrazu przewodowo przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.	
Miejsce na kartę: microSD/SDHC/SDXC do 256GB przechowującej nagrania obrazu bezpośrednio w kamerze dla pracy samodzielnej (bez rejestratora lub dysku NAS) lub w wypadku utraty łączności z siecią. Uwaga: karty pamięci nie ma w zestawie z kamerą.	
1 wejście audio (gniazdo żeńskie cinch) dla mikrofonu.	
1 wyjście audio (gniazdo żeńskie cinch).	
1 wejście (maks. 5VDC 5mA) i 1 wyjście (maks. 12VDC 300mA) alarmowe.	
Podgląd obrazu "na żywo" lub z nagrań, powiadomienia (np. o detekcji ruchu), sterowanie - jest możliwe z dowolnego miejsca na świecie, przez Internet lub sieć LAN: z komputera darmowymi programami SmartPSS lub DSS Express, z telefonu smartphone darmową aplikacją DMSS, albo przez inne programy i rejestratory dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF(S, G, T).	
WizSense - inteligentna analiza obrazu, wyszukiwanie nagrań i detekcja: ruchu osób i pojazdów w odróżnieniu od ruchu innych obiektów lub zwierząt - tzw. SMD, wtargnięcia, przekroczenia linii i zmiany sceny.	
Dodatkowe funkcje: 3D NR, AGC, BLC, defog, HLC, maski prywatności, przechowywanie nagrań w chmurze (wymaga własnego serwera FTP), ROI, True WDR 120dB.	
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o przewodową sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer lub telefon.	
W komplecie: Kluczyk śrub, mufa złącza RJ45 (szczelna), szablon rozstawu otworów montażowych, kołki rozporowe fi 6, skrócona instrukcja.	
Montaż: napowierzchniowy, we wszystkich płaszczyznach. wewnątrz i na zewnątrz budynków.	
Zasilanie: przewodowe 12VDC 0,57A 6,8W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm lub PoE (802.3af) 8,2W przez gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem skrętką).	
Kolor: metalowej i plastikowej obudowy - biały i czarny.	
Wymiary: szer./wys./dł. 94,4x84,7x288,4mm, śred. podstawy 90,4mm.	
Gwarancja: 3 lata.	
Producent: Dahua	
Typ: IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4	



www.sklepinstalatora.pl

Protinstal
Tomasz Noremberg
18-421 Piątka Poduchowna
ul. Nadrzeczna 2
NIP: 797-198-20-44
REGON: 523231341
