

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-z-mikrofonem-kopulkowa-turret-ip67-2mp-ir-40m-motozoom-108-30st-wdr-wizsense-dahua-ipc-hd-p-2365.html>



Kamera IP z mikrofonem kopułkowa turret IP67 2MP IR 40m motozoom 108-30st. WDR WizSense Dahua IPC-HDW2241T-ZS-27135

Cena	826,71 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	6923172545138
Producent	Dahua
Rozdzielczość	2 MP
Budowa	Turret
Podświetlenie	IR Powyżej 30m
Zoom	Zdalny moto-zoom
Audio	Mikrofon
Detekcja ruchu	Osób i/lub pojazdów
True WDR	Tak
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP z wbudowanym mikrofonem i z moto-zoomem do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych tzw. Starlight, z inteligentną analizą obrazu WizSense.

Obudowa: kopułkowa typu turret.

Szczelna: IP67.

Rozdzielczość maksymalna: Full HD 2,07Mpx 1920x540pt 30kl./s.

Przetwornik: 1/2.8".

Widzenie w nocy: do 40m dzięki podświetleniu niewidzialną podczerwienią IR (w nocy obraz przełącza się na czarno-biały).

Kąt widzenia: regulowany zdalnie (tzw. moto-zoom optyczny pozwalający na regulację zbliżenia obrazu podczas podglądu na żywo) w poziomie w zakresie 108-30 stopni.

Ogniskowa obiektywu 2.7-13.5mm.

Kompresja obrazu: głównego strumienia Smart H.265+/H.265/Smart

H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG.
Dodatkowy strumień: 704x288pt.
Transmisja obrazu przewodowo przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.
Miejsce na kartę: microSD/SDHC/SDXC do 256GB przechowujące nagrania obrazu bezpośrednio w kamerze dla pracy samodzielnej (bez rejestratora lub dysku NAS) lub w wypadku utraty łączności z siecią. Uwaga: karty pamięci nie ma w zestawie z kamerą.
Podgląd obrazu "na żywo" lub z nagrań, powiadomienia (np. o detekcji ruchu), sterowanie - jest możliwe z dowolnego miejsca na świecie, przez Internet lub sieć LAN: z komputera darmowymi programami SmartPSS lub DSS Express, z telefonu smartphone darmową aplikacją DMSS, albo przez inne programy i rejestratory dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF(S, G, T).
WizSense - inteligentna analiza obrazu, wyszukiwanie nagrań i detekcja: ruchu osób i pojazdów w odróżnieniu od ruchu innych obiektów lub zwierząt - tzw. SMD, wtargnięcia i przekroczenia linii.
Dodatkowe funkcje: 3D DNR, AGC, BLC, HLC, maski prywatności, przechowywanie nagrań w chmurze (wymaga własnego serwera FTP), ROI, True WDR 120dB.
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o przewodową sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer lub telefon.
W komplecie: szablon rozstawu otworów montażowych, kluczyk śrub, kołki rozporowe fi 6, skrócona instrukcja.
Montaż: napowierzchniowy, we wszystkich płaszczyznach, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Zasilanie: przewodowe 12VDC 0,48A 5,7W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm lub PoE (802.3af) 6W przez gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem skrętką).
Kolor: metalowej obudowy - biały.
Wymiary: śred./wys. 122x108,3mm.
Gwarancja: 3 lata.
Producent: Dahua
Typ: IPC-HDW2241T-ZS-27135