

Link do produktu: [https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-z-mikrofonem-kopulkowa-turret-ip67-4mp-colorvu-ir-30m-98st-wdr-acusense-hikvision-ds-2cd1343g2-liu\(2.8mm\)](https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-z-mikrofonem-kopulkowa-turret-ip67-4mp-colorvu-ir-30m-98st-wdr-acusense-hikvision-ds-2cd1343g2-liu(2.8mm))



Kamera IP z mikrofonem kopułkowa turret IP67 4MP ColorVu + IR 30m 98st. WDR AcuSense Hikvision DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm)

Cena	434,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6931847188986
Producent	Hikvision
Rozdzielczość	4-5 MP
Budowa	Turret
Podświetlenie	Widzialne
Zoom	Brak
Audio	Mikrofon
Detekcja ruchu	Osób i/lub pojazdów
True WDR	Tak
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP z wbudowanym mikrofonem do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych, z inteligentną analizą obrazu AcuSense i z kolorowym obrazem również w nocy tzw. ColorVu.

Przewodowa.

Obudowa: kopułkowa typu turret.

Szczelna: IP67.

Rozdzielczość maksymalna: WQHD 3,69Mpx 2560x720pt 20kl./s.

Przetwornik: 1/3".

Widzenie w nocy: w kolorze do 30m dzięki podświetleniu widocznym światłem białym tzw. ColorVu (w nocy obraz jest nadal kolorowy) lub do 30m dzięki podświetleniu niewidzialną podczerwienią IR (w nocy obraz przełącza się na czarno-biały).

Kąt widzenia: stały, w poziomie 98 stopni.

Ogniskowa obiektywu 2.8mm.

Kompresja obrazu: głównego strumienia H.265+/H.265/H.264+/H.264.	
Dodatkowy strumień: 1280x360pt.	
Transmisja obrazu przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.	
Brak miejsca na kartę pamięci przechowującą nagrania obrazu bezpośrednio w kamerze. Kamera do zapisu nagrań wymaga osobnego rejestratora.	
Podgląd obrazu jest możliwy zdalnie, przez Internet lub sieć LAN, z komputera lub smartphona z oprogramowaniem: iVMS, Hik-Connect, HikCentral lub innymi dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF(S, T).	
VCA - inteligentna analiza obrazu i detekcja: ruchu osób i pojazdów w odróżnieniu od ruchu innych obiektów lub zwierząt - tzw. AcuSense.	
Dodatkowe funkcje: 3D DNR, AGC, BLC, HLC, ICR, maski prywatności, ROI, True WDR 120dB.	
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer oraz telefon. Skutecznie pracuje w bardzo słabym lub jaskrawym oświetleniu.	
Montaż: napowierzchniowy, we wszystkich płaszczyznach, wewnątrz i na zewnątrz budynków.	
Zasilanie: 12VDC 0,4A 5W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm lub PoE (802.3af) 6,5W przez gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem skrętką).	
Kolor: aluminiowej i plastikowej obudowy - biały.	
Wymiary: śred./wys. 110x89,2mm.	
Gwarancja: 3 lata.	
Producent: Hikvision	
Typ: DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm)	