

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-z-mikrofonem-kopulkowa-turret-ip67-4mp-colorvu-ir-40m-111-1-st-wdr-acusense-hikvision-d-p-2316.html>



Kamera IP z mikrofonem kopułkowa turret IP67 4MP ColorVu + IR 40m 111,1 st. WDR AcuSense Hikvision DS-2CD2347G2H-LIU(2.8mm)

Cena	979,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6942160415987
Producent	Hikvision
Rozdzielczość	4-5 MP
Budowa	Turret
Podświetlenie	Widzialne
Zoom	Brak
Audio	Mikrofon
Detekcja ruchu	Osób i/lub pojazdów
True WDR	Tak
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP z wbudowanym mikrofonem do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych, z inteligentną analizą obrazu AcuSense i z kolorowym obrazem również w nocy tzw. ColorVu.

Przewodowa.

Obudowa: kopułkowa typu turret. szczelna IP67.

Rozdzielczość maksymalna: 4.09Mpx 2688x760pt 25kl./s.

Przetwornik: 1/1.8".

Widzenie w nocy: w kolorze do 40m dzięki podświetleniu widocznym światłem białym tzw. ColorVu (w nocy obraz jest nadal kolorowy) lub do 40m dzięki podświetleniu niewidzialną podczerwienią IR (w nocy obraz przełącza się na czarno-biały).

Kąt widzenia: w poziomie 111,1 stopnia, stała ogniskowa obiektywu 2.8mm.

Kompresja obrazu: głównego strumienia H.265+/H.265/H.264+/H.264.

Dodatkowy strumień 1280x360pt. Trzeci strumień 1920x540pt.	
Transmisja obrazu przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.	
Miejsce na kartę microSD/SDHC/SDXC do 512GB przechowującej nagrania obrazu bezpośrednio w kamerze dla pracy samodzielnej (bez rejestratora) lub w wypadku utraty łączności z rejestratorem - ANR.	
Podgląd obrazu jest możliwy zdalnie, przez Internet lub sieć LAN, z komputera lub smartphone z oprogramowaniem: iVMS, Hik-Connect, HikCentral lub innymi dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF(S. G. T).	
VCA - inteligentna analiza obrazu i detekcja: ruchu osób i pojazdów w odróżnieniu od ruchu innych obiektów lub zwierząt - tzw. AcuSense, twarzy, wtargnięcia, przekroczenia linii, wejścia i wyjścia do strefy, zmiany sceny.	
Dodatkowe funkcje: 3D DNR, AGC, BLC, HLC, ICR, maski prywatności, ROI, True WDR 130dB.	
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer oraz telefon. Skutecznie pracuje w bardzo słabym lub jaskrawym oświetleniu.	
Posiada miejsce w podstawie na złącza przewodów.	
Montaż: napowierzchniowy we wszystkich płaszczyznach wewnątrz i na zewnątrz budynków.	
Kolor: aluminiowej obudowy - biały.	
Zasilanie: 12VDC 0,54A 6,5W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm lub PoE (802.3af) 8W przez gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem skrętką).	
Wymiary: śred./wys. 138,3x115,4mm.	
Gwarancja: 3 lata.	
Producent: Hikvision	
Typ: DS-2CD2347G2H-LIU(2.8mm)	