

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-z-mikrofonem-kopulkowa-turret-ip67-4mp-full-color-ir-30m-95st-wdr-wizsense-dahua-ipc-hdw2449tm-s-il-0280b>



## Kamera IP z mikrofonem kopułkowa turret IP67 4MP Full-color + IR 30m 95st. WDR WizSense Dahua IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Cena           | <b>617,44 zł</b>       |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>      |
| Kod EAN        | <b>6923172580368</b>   |
| Producent      | <b>Dahua</b>           |
| Rozdzielczość  | <b>4-5 MP</b>          |
| Budowa         | <b>Turret</b>          |
| Podświetlenie  | <b>Widzialne</b>       |
| Zoom           | <b>Brak</b>            |
| Audio          | <b>Mikrofon</b>        |
| Detekcja ruchu | <b>Osób i pojazdów</b> |
| True WDR       | <b>Tak</b>             |
| Wodoszczelność | <b>Tak</b>             |

### Opis produktu

Kamera cyfrowa IP z wbudowanym mikrofonem i z kolorowym obrazem również w nocy tzw. Full-color, z inteligentną analizą obrazu WizSense.

Obudowa: kopułkowa typu turret.

Szczelna: IP67.

Rozdzielczość maksymalna: 4.09Mpx 2688x760pt 20kl./s.

Przetwornik: 1/2,9".

Widzenie w nocy: w kolorze do 30m dzięki podświetleniu widocznym światłem białym tzw. Full-color (w nocy obraz jest nadal kolorowy) lub do 30m dzięki podświetleniu niewidzialną podczerwienią IR (w nocy obraz przełącza się na czarno-biały).

Kąt widzenia: w poziomie 95 stopni.

Ogniskowa obiektywu 2,8mm.

Kompresja obrazu: głównego strumienia Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/H.264B/MJPEG.

|                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodatkowy strumień: 704x288pt.                                                                                                                                                                                                        |  |
| Transmisja obrazu przewodowo przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.                                                                                                                                 |  |
| Miejsce na kartę: microSD/SDHC/SDXC do 256GB przechowującej nagrania obrazu bezpośrednio w kamerze dla pracy samodzielnej (bez rejestratora lub dysku NAS) lub w wypadku utraty łączności z siecią.                                   |  |
| Podgląd obrazu jest możliwy zdalnie, przez Internet lub sieć LAN, z komputera z oprogramowaniem SmartPSS lub smartphone aplikacją DMSS, albo przez inne programy i rejestratory dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF(S, T). |  |
| Darmowa aplikacja DMSS na telefon pozwala na: podgląd live, odtwarzanie nagrań z karty pamięci, powiadomienia np. o detekcji ruchu.                                                                                                   |  |
| WizSense - inteligentna analiza obrazu, wyszukiwanie nagrań i detekcja: ruchu osób i pojazdów w odróżnieniu od ruchu innych obiektów lub zwierząt - tzw. SMD Plus, wtargnięcia i przekroczenia linii.                                 |  |
| Dodatkowe funkcje: 3D NR, AGC, BLC, HLC, maski prywatności, przechowywanie nagrań w chmurze (wymaga własnego serwera FTP), ROI, True WDR 120dB.                                                                                       |  |
| Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o bezprzewodową lub przewodową sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer lub telefon.                                   |  |
| W komplecie: szablon rozstawu otworów montażowych, kołki rozporowe fi 6, skrócona instrukcja.                                                                                                                                         |  |
| Montaż: napowierzchniowy, we wszystkich płaszczyznach, wewnątrz i na zewnątrz budynków.                                                                                                                                               |  |
| Zasilanie: przewodowe 12VDC 0,37A 4,4W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm lub PoE (802.3af) 5,2W przez gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem skrętką).                                                                          |  |
| Kolor: metalowej obudowy - biały.                                                                                                                                                                                                     |  |
| Wymiary: śred./wys. 121,9x99,1mm.                                                                                                                                                                                                     |  |
| Gwarancja: 3 lata.                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Producent: <b>Dahua</b>                                                                                                                                                                                                               |  |
| Typ: <b>IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B</b>                                                                                                                                                                                                  |  |