

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-z-mikrofonem-kopulkowa-turret-ip67-4mp-ir-30m-95st-wdr-wizsense-dahua-ipc-hdw2441tm-s-028-p-2246.html>



Kamera IP z mikrofonem kopułkowa turret IP67 4MP IR 30m 95st. WDR WizSense Dahua IPC-HDW2441TM-S-0280B

Cena	590,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6923172543233
Producent	Dahua
Rozdzielczość	4-5 MP
Budowa	Turret
Podświetlenie	IR 0-30m
Zoom	Brak
Audio	Mikrofon
Detekcja ruchu	Osób i pojazdów
True WDR	Tak
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP z wbudowanym mikrofonem do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych tzw. Starlight, z inteligentną analizą obrazu WizSense.

Obudowa: kopułkowa typu turret.

Szczelna: IP67.

Rozdzielczość maksymalna: : 4,09Mpx 2688x760pt
20kl./s.

Przetwornik: 1/2.9".

Widzenie w nocy: do 30m dzięki podświetleniu niewidzialną podczerwienią IR (w nocy obraz przełącza się na czarno-biały).

Kąt widzenia: w poziomie 95 stopni.

Ogniskowa obiektywu 2.8mm.

Kompresja obrazu: głównego strumienia Smart
H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/H.264B/MJPEG.

Dodatkowy strumień: 704x288pt.	
Transmisja obrazu przewodowo przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.	
Miejsce na kartę: microSD/SDHC/SDXC do 256GB przechowującej nagrania obrazu bezpośrednio w kamerze dla pracy samodzielnej (bez rejestratora lub dysku NAS) lub w wypadku utraty łączności z siecią. Uwaga: karty pamięci nie ma w zestawie z kamerą.	
Podgląd obrazu jest możliwy zdalnie, przez Internet lub sieć LAN, z komputera z oprogramowaniem SmartPSS lub smartphone aplikacją DMSS, albo przez inne programy i rejestratory dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF(S. T).	
Darmowa aplikacja DMSS na telefon pozwala na: podgląd live, odtwarzanie nagrań z karty pamięci, powiadomienia np. o detekcji ruchu.	
WizSense - inteligentna analiza obrazu, wyszukiwanie nagrań i detekcja: ruchu osób i pojazdów w odróżnieniu od ruchu innych obiektów lub zwierząt - tzw. SMD Plus, wtargnięcia i przekroczenia linii.	
Dodatkowe funkcje: 3D NR, AGC, BLC, HLC, maski prywatności, przechowywanie nagrań w chmurze (wymaga własnego serwera FTP), ROI, True WDR 120dB.	
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o bezprzewodową lub przewodową sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer lub telefon.	
W komplecie: szablon rozstawu otworów montażowych, kołki rozporowe fi 6, skrócona instrukcja.	
Montaż: napowierzchniowy, we wszystkich płaszczyznach, wewnątrz i na zewnątrz budynków.	
Zasilanie: przewodowe 12VDC 0,35A 4,2W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm lub PoE (802.3af) 5,1W przez gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem skrętką).	
Kolor: metalowej obudowy - biały.	
Wymiary: śred./wys. 121,9x99,1mm.	
Gwarancja: 3 lata.	
Producent: Dahua	
Typ: IPC-HDW2441TM-S-0280B	