

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-z-mikrofonem-kopulkowa-turret-ip67-8mp-ir-exir-30m-107st-wdr-acusense-hikvision-ds-2cd238-p-2012.html>



Kamera IP z mikrofonem kopułkowa turret IP67 8MP IR EXIR 30m 107st. WDR AcuSense Hikvision DS-2CD2383G2-IU(2.8mm)

Cena	823,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6941264098430
Producent	Hikvision
Rozdzielczość	6-12MP
Budowa	Turret
Podświetlenie	IR 0-30m
Zoom	Brak
Audio	Mikrofon
Detekcja ruchu	Osób i/lub pojazdów
True WDR	Tak
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP z wbudowanym mikrofonem do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych, z inteligentną analizą obrazu AcuSense.

Przewodowa.

Obudowa: kopułkowa typu turret tzw. świnia, szczelna IP67.

Rozdzielczość maksymalna: 4K 8,29Mpx 3840x1080pt 20kl./s.

Przetwornik: 1/2.8".

Widzenie w nocy: do 30m dzięki promiennikom IR EXIR.

Kąt widzenia: w poziomie 107 stopni, stała ogniskowa obiektywu 2.8mm.

Kompresja obrazu: głównego strumienia H.265+/H.265/H.264+/H.264.

Dodatkowy strumień 640x240pt. Trzeci strumień 1920x540pt.

Transmisja obrazu przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.	
Miejsce na kartę microSD/SDHC/SDXC do 256GB przechowującą nagrania obrazu bezpośrednio w kamerze dla pracy samodzielnej (bez rejestratora) lub w wypadku utraty łączności z rejestratorem - ANR.	
Podgląd obrazu jest możliwy zdalnie, przez Internet lub sieć LAN, z komputera lub smartphone z oprogramowaniem: iVMS, Hik-Connect, HikCentral lub innymi dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF(S i G).	
VCA - inteligentna analiza obrazu i detekcja: ruchu osób i pojazdów w odróżnieniu od ruchu innych obiektów lub zwierząt - tzw. AcuSense, twarzy, wtargnięcia i przekroczenia linii.	
Dodatkowe funkcje: 3D DNR, AGC, anti-flicker, BLC, HLC, ICR, maski prywatności, ROI, True WDR 120dB.	
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer oraz telefon. Skutecznie pracuje w bardzo słabym lub jaskrawym oświetleniu.	
Posiada miejsce w podstawie na złącza przewodów.	
Montaż: napowierzchniowy we wszystkich płaszczyznach wewnątrz i na zewnątrz budynków.	
Kolor: aluminiowej obudowy - biały.	
Zasilanie: 12VDC 0,5A 6W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm lub PoE (802.3af) 7,5W przez gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem skrętką).	
Wymiary: śred./wys. 127,3x95,9mm.	
Gwarancja: 3 lata.	
Producent: Hikvision	
Typ: S-2CD2383G2-IU(2.8mm)	