

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/kamera-ip-z-mikrofonem-kopulkowa-wandaloodporna-ip67-8mp-ir-30m-107st-wdr-acusense-hikvision-ds-2cd-p-2105.html>



Kamera IP z mikrofonem kopułkowa wandaloodporna IP67 8MP IR 30m 107st. WDR AcuSense Hikvision DS-2CD2183G2-IU(2.8mm)

Cena	823,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6941264095453
Producent	Hikvision
Rozdzielczość	6-12MP
Budowa	Wandaloodporna
Podświetlenie	IR 0-30m
Zoom	Brak
Audio	Mikrofon
Detekcja ruchu	Osób i/lub pojazdów
True WDR	Tak
Wodoszczelność	Tak

Opis produktu

Kamera cyfrowa IP z wbudowanym mikrofonem do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych, w miejscach narażonych na wandalizm, z inteligentną analizą obrazu AcuSense.

Przewodowa.

Obudowa: kopułkowa, wandaloodporna (IK10).

Szczelna: IP67.

Rozdzielczość maksymalna: 4K 8,29Mpx 3840x1080pt 30kl./s.

Przetwornik: 1/2.8".

H.265+/H.265/H.264+/H.264.
Dodatkowy strumień: 640x240pt. Trzeci strumień: 1920x540pt.
Transmisja obrazu przez gniazdo RJ45 z wykorzystaniem sieci komputerowej Ethernet 100Mb/s.
Miejsce na kartę microSD/SDHC/SDXC do 256GB przechowującej nagrania obrazu bezpośrednio w kamerze dla pracy samodzielnej (bez rejestratora) lub w wypadku utraty łączności z rejestratorem - ANR.
Podgląd obrazu jest możliwy zdalnie, przez Internet lub sieć LAN, z komputera lub smartphone z oprogramowaniem: iVMS, Hik-Connect, HikCentral lub innymi dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF(S. G).
VCA - inteligentna analiza obrazu i detekcja: ruchu osób i pojazdów w odróżnieniu od ruchu innych obiektów lub zwierząt - tzw. AcuSense, twarzy, wtargnięcia, przekroczenia linii.
Dodatkowe funkcje: 3D DNR, AGC, anti-flicker, BLC, HLC, ICR, maski prywatności, ROI, True WDR 120dB.
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV IP opartych o sieć komputerową i rejestrator IP/NAS lub do samodzielnej pracy i podglądu obrazu przez komputer oraz telefon. Skutecznie pracuje w bardzo słabym lub jaskrawym oświetleniu.
Montaż: napowierzchniowy we wszystkich płaszczyznach wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Zasilanie: 12VDC 0,5A 6W przez gniazdo DC fi2,1/5,5mm lub PoE (802.3af) 7,5W przez gniazdo RJ45 (obraz i zasilanie: jednym przewodem skrętką).
Kolor: metalowej obudowy - biały.
Wymiary: śred./wys. 121,4x92,2mm.
Gwarancja: 3 lata.
Producent: Hikvision
Typ: DS-2CD2183G2-IU(2.8mm)