

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/modul-glowny-stacji-zewnetrznej-systemu-wideofonowego-2-zylowego-ip-z-kamera-2mp-czarny-hikvision-ds-p-1532.html>



Moduł główny stacji zewnętrznej systemu wideofonowego 2-żyłowego IP z kamerą 2MP czarny Hikvision DS-KD8003Y-IME2

Cena	712,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6931847111656
Producent	Hikvision
Rodzaj	Stacja zewnętrzna modułowa

Opis produktu

Moduł główny stacji zewnętrznej tzw. bramowej z kamerą cyfrową IP dla instalacji 2-żyłowej.

Do pracy samodzielnej (obsługa smartfonem) lub w systemie wideodomofonowym IP Hikvision (dodatkowe stacje zewnętrzne i wewnętrzne - monitory).

Możliwość podglądu obrazu, rozmowy i otwieranie drzwi/furtki/bramy przez aplikację Hik-Connect na smartfona będąc w domu lub poza domem np. w pracy lub na wakacjach (urządzenia muszą mieć dostęp do Internetu).

Łączność między stacją zewnętrzną a resztą systemu IP 2-żyłowo - wymaga pośrednictwa niezbędnego "dystrybutora" DS-KAD706Y (nie ma w zestawie). Dystrybutor zasilą stację i adaptuje transmisję audio/video IP do przewodu tylko 2-żyłowego (a nie skrętki UTP, FTP) w odległości: do 35m dla 0,2mm² (AWG24), do 60m dla 0,5mm² (AWG20).

1 podświetlany przycisk wywołania z polem opisowym (np. do użytku jednorodzinnego).

Kamera cyfrowa IP o rozdzielczości 2,07Mpx 1920x540pt 30kl./s i kącie widzenia 146st. w poziomie i 82st. w pionie.

Dodatkowe funkcje: True WDR, BLC, DNR, anti-flicker.

Kompresja obrazu H.264.

Diody podczerwieni poprawiające widoczność w nocy - zasięg do 3m.

2 wyjścia styku przekaźnikowego NO/NC bezpotencjałowego (maks. obciążenie 30V 2A) np. do otwierania drzwi/furtki/bramy z potwierdzeniem głosowym

zadziałania.	
1 wyjście zasilające 12VDC 500mA - może zasilać 1 elektrozaczep (nie wymaga dodatkowego zasilacza).	
2 niezależne wejścia do opcjonalnego przycisku swobodnego wyjścia.	
2 niezależne wejścia opcjonalnego czujnika (np. kontaktron) otwarcia drzwi/furtki/bramy.	
1 złącze RS-485 do szeregowego podłączania modułów rozbudowy stacji.	
1 złącze transmisji i zasilania 2-żyłowego.	
Czujnik antysabotażowy oderwania obudowy.	
Brak diod stanu.	
Konfiguracja: bezpośrednio z menu stacji wewnętrznej (monitora) lub za pomocą komputera programem iVMS.	
Nagrywanie obrazu kamery jest możliwe na kilka sposobów: 1. Aplikacją Hik-Connect, na pamięć smartfona. 2. Przez opcjonalną stację wewnętrzną (tzw. monitor w budynku). 3. Przez rejestrator monitoringu IP, jako dodatkowa kamera dozorowa.	
Do każdego modułu głównego z kamerą, w ramach jednej stacji zewnętrznej można dołączyć maks. 8 dodatkowych modułów rozbudowy np. czytnik zbliżeniowy, wyświetlacz, zamek szyfrowy - klawiatura, przyciski wywołania innych lokatorów (dla systemów wielorodzinnych, osiedli).	
System wideodomofonowy IP Hikvision można elastycznie rozbudowywać o dowolne urządzenia IP Hikvision - w wykonaniu modułowym lub niemodułowym.	
Obsługa maks. 17 stacji zewnętrznych z kamerą (wejść do posesji/budynków/pomieszczeń).	
W systemie może być maks. 500 stacji wewnętrznych (monitorów), a każdy można dowolnie przyporządkowywać do maks. 9 stacji zewnętrznych, czyli jeden lokator może być podłączony do maks. 9 różnych wejść. Do każdej stacji wewnętrznej głównej może być podłączonych maks. 5 stacji wewnętrznych podrzędnych dzwoniących równocześnie (u jednego lokatora maks. 6 monitorów).	
System można rozbudować również o kamery IP monitoringu - maks. 16 na jednego lokatora (na stacje wewnętrzną główną z podrzędnymi).	
W systemie można definiować do 2000 użytkowników z możliwością dokładnego ich opisu i przypisania każdemu kart/breloków zbliżeniowych RFID - łącznie maks. 6000 sztuk.	
Zastosowanie: w domach jedno i wielorodzinnych, firmach, osiedlach, zakładach przemysłowych itp. gdzie potrzebna jest funkcjonalność nowoczesnego systemu wideofonowego IP, ale instalacja jest tylko 2-żyłowa.	
Montaż: jako moduł w obudowie zewnętrznej natynkowej lub podtynkowej, pojedynczej lub wielomodułowej (maks. 3 moduły w rzędzie). Uwaga: obudowy zewnętrznej nie ma w zestawie.	
Niewandaloodpor	



www.sklepinstalatora.pl

Protinstal
Tomasz Noremberg
18-421 Piątka Poduchowna
ul. Nadrzeczna 2
NIP: 797-198-20-44
REGON: 523231341
