

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/modul-rozbudowy-stacji-zewnetrznej-systemu-wideofonowego-ip-o-czytnik-zblizeniowy-rfid-mifare-13-56m-p-1529.html>



Moduł rozbudowy stacji zewnętrznej systemu wideofonowego IP o czytnik zbliżeniowy RFID Mifare 13,56MHz czarny Hikvision DS-KD-M

Cena	298,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6954273691516
Producent	Hikvision
Rodzaj	Stacja zewnętrzna modułowa

Opis produktu

Moduł rozbudowy stacji zewnętrznej tzw. bramowej z czytnikiem kart/breloków zbliżeniowych RFID Mifare w systemie wideodomofonowym IP Hikvision.

Umożliwia łatwe otwarcie drzwi/furtki/bramy przez zbliżenie do czytnika karty lub breloka zbliżeniowego.

Czytnik kart, breloków, pastylek zbliżeniowych RFID w standardzie Mifare 13,56MHz, który jest bezpieczniejszy od starszego Unique 125kHz.

Brak diod stanu. Sygnalizację optyczną realizuje się osobnymi modułami rozbudowy: diodowym LED DS-KD-IN lub z kolorowym wyświetlaczem LCD DS-KD-DIS

Uwaga! Ten moduł rozszerzający nie pracuje samodzielnie. Wymaga modułu głównego - kamery DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2, do której podłącza się szeregowo dołączonymi przewodami RS-485 wszystkie moduły rozszerzeń tworząc razem jedną stację zewnętrzną.

System wideodomofonowy IP Hikvision można elastycznie rozbudowywać o dowolne urządzenia IP Hikvision - w wykonaniu modułowym lub niemodułowym.

Obsługa maks. 17 stacji zewnętrznych z kamerą (wejść do posesji/budynków/pomieszczeń).

W systemie może być maks. 500 stacji wewnętrznych (monitorów), a każdy można dowolnie przyporządkowywać do maks. 9 stacji zewnętrznych, czyli jeden lokator może być podłączony do maks. 9 różnych wejść. Do każdej stacji wewnętrznej głównej może być podłączonych maks. 5 stacji wewnętrznych podrzędnych dzwoniących równocześnie (u jednego lokatora maks. 6

monitorów).	
System można rozbudować również o kamery IP monitoringu - maks. 16 na jednego lokatora (na stacje wewnętrzna główną z podrzędnymi).	
W systemie można definiować do 2000 użytkowników z możliwością dokładnego ich opisu i przypisania każdemu kart/breloków zbliżeniowych RFID - łącznie maks. 6000 sztuk	
Zastosowanie: w domach jedno i wielorodzinnych, firmach, osiedlach, zakładach przemysłowych itp. gdzie potrzebna jest funkcjonalność nowoczesnego systemu wideofonowego IP.	
Montaż: jako moduł w obudowie zewnętrznej natynkowej lub podtynkowej, pojedynczej lub wielomodułowej (maks. 3 moduły w rzędzie). Uwaga: obudowy zewnętrznej nie ma w zestawie.	
Niewandaloodporna.	
Szczelność: IP65, mimo to w miejscach narażonych na deszcz warto doszczelnić np. silikonem.	
Zasilanie: 12VDC 2W z modułu głównego stacji przez wejście RS-485 dołączonymi przewodami.	
Kolor: czarny	
Wymiary: bez obudowy szer./wys./gł. 98,5x100x33,7mm.	
Producent: Hikvision	
Seria: 2nd Generation IP Apartment	
Typ: DS-KD-M	