

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/modul-rozbudowy-stacji-zewnetrznej-systemu-wideofonowego-ip-o-dodatkowe-przyciski-i-pola-opisowe-cza-p-1528.html>



## Moduł rozbudowy stacji zewnętrznej systemu wideofonowego IP o dodatkowe przyciski i pola opisowe czarny Hikvision DS-KD-KK

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Cena         | <b>224,06 zł</b>                  |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>                   |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b>                 |
| Kod EAN      | <b>6954273689698</b>              |
| Producent    | <b>Hikvision</b>                  |
| Rodzaj       | <b>Stacja zewnętrzna modułowa</b> |

### Opis produktu

Moduł rozbudowy stacji zewnętrznej tzw. bramowej z dodatkowymi podświetlanymi 6 przyciskami wywołania abonentów i 6 polami opisowymi w systemie wideodomofonowym IP Hikvision.

Umożliwia zwiększenie ilości abonentów/rodzin wywoływanych z jednej stacji zewnętrznej.

Uwaga! Ten moduł rozszerzający nie pracuje samodzielnie. Wymaga modułu głównego - kamery DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2, do której podłącza się szeregowo dołączonymi przewodami RS-485 wszystkie moduły rozszerzeń tworząc razem jedną stację zewnętrzną.

System wideodomofonowy IP Hikvision można elastycznie rozbudowywać o dowolne urządzenia IP Hikvision - w wykonaniu modułowym lub niemodułowym.

Obsługa maks. 17 stacji zewnętrznych z kamerą (wejść do posesji/budynków/pomieszczeń).

W systemie może być maks. 500 stacji wewnętrznych (monitorów), a każdy można dowolnie przyporządkowywać do maks. 9 stacji zewnętrznych, czyli jeden lokator może być podłączony do maks. 9 różnych wejść. Do każdej stacji wewnętrznej głównej może być podłączonych maks. 5 stacji wewnętrznych podrzędnych dzwoniących równocześnie (u jednego lokatora maks. 6 monitorów).

System można rozbudować również o kamery IP monitoringu - maks. 16 na jednego lokatora (na stację wewnętrzną główną z podrzędnymi).

W systemie można definiować do 2000 użytkowników z możliwością dokładnego ich opisu i przypisania każdemu

|                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| kart/breloków zbliżeniowych RFID - łącznie maks. 6000 sztuk.                                                                                                                   |  |
| Zastosowanie: w domach jedno i wielorodzinnych, firmach, osiedlach, zakładach przemysłowych itp. gdzie potrzebna jest funkcjonalność nowoczesnego systemu wideofonowego IP.    |  |
| Montaż: jako moduł w obudowie zewnętrznej natynkowej lub podtynkowej, pojedynczej lub wielomodułowej (maks. 3 moduły w rzędzie). Uwaga: obudowy zewnętrznej nie ma w zestawie. |  |
| Niewandaloodporna.                                                                                                                                                             |  |
| Szczelność: IP65, mimo to w miejscach narażonych na deszcz warto doszczelnić np. silikonem.                                                                                    |  |
| Zasilanie: 12VDC 2W z modułu głównego stacji przez wejście RS-485 dołączonymi przewodami.                                                                                      |  |
| Kolor: czarny                                                                                                                                                                  |  |
| Wymiary: bez obudowy szer./wys./gł. 98,5x100x33,7mm.                                                                                                                           |  |
| Producent: <b>Hikvision</b>                                                                                                                                                    |  |
| Seria: <b>2nd Generation IP Apartment</b>                                                                                                                                      |  |
| Typ: <b>DS-KD-KK</b>                                                                                                                                                           |  |