

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/monitor-dotykowy-lcd-7-1024x600px-wi-fi-systemu-wideofonowego-2-zylowego-ip-poe-12vdc-intercom-czarn-p-1542.html>



Monitor dotykowy LCD 7" 1024x600px Wi-Fi systemu wideofonowego 2-żyłowego IP PoE/12VDC intercom czarny Hikvision DS-KH6320Y-WTE2

Cena	961,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6931847112134
Producent	Hikvision
Rodzaj	Stacja wewnętrzna

Opis produktu

Stacja wewnętrzna, domowa tzw. monitor dla instalacji 2-żyłowej. Do pracy w systemie wideodomofonowym IP Hikvision (dodatkowe stacje zewnętrzne i wewnętrzne - monitory).

Możliwość podglądu obrazu, rozmowy i otwieranie drzwi/furtki/bramy przez aplikację Hik-Connect na smartfona będąc w domu lub poza domem np. w pracy lub na wakacjach (urządzenia muszą mieć dostęp do Internetu).

Łączność między stacją, a resztą systemu wideofonowego w oparciu o bezprzewodową sieć komputerową Wi-Fi 802.11 b/g/n lub przewodowo 2-żyłowo - wymaga pośrednictwa niezbędnego "dystrybutora" DS-KAD706Y (nie ma w zestawie). Dystrybutor zasila stację i adaptuje transmisję audio/video IP do przewodu tylko 2-żyłowego (a nie skrętki UTP, FTP) w odległości: do 35m dla 0,2mm² (AWG24), do 60m dla 0,5mm² (AWG20).

Ekran LCD dotykowy o przekątnej 7 cali i rozdzielczości 0.61Mpx 1024x300pt.

Głośnomówiący.

Sterowanie otwarciem drzwi, furtki lub bramy. Wyjście styku przekaźnikowego NO/NC bezpotencjałowego jest w stacji zewnętrznej.

1 złącze transmisji i zasilania 2-żyłowego.

8 wejść alarmowych.

Możliwość rozmowy między podrzędnymi monitorami

tw. intercom.	
Wbudowaną pamięć 128MB można rozszerzyć kartą SD maks. 128GB. Pamięć można wykorzystać do przechowywania zdjęć lub zapisywania wiadomości głosowych od gości do lokatorów.	
Konfiguracja: bezpośrednio z menu stacji wewnętrznej (monitora) lub za pomocą komputera programem iVMS.	
Dodatkowe funkcje: DND (nie przeszkadzać), regulacja dźwięku i obrazu, wybór dzwonka i możliwość wgrania własnych.	
Obsługa języka polskiego.	
System wideodomofonowy IP Hikvision można elastycznie rozbudowywać na kilka sposobów o dowolne urządzenia IP Hikvision - w wykonaniu modułowym lub niemodułowym. System może obsłużyć maks. 17 stacji zewnętrznych (wejść do posesji/budynków/pomieszczeń) - 1 nadrzędne i 16 podrzędnych - każda stacja zewnętrzna musi mieć z własny moduł głównym kamery IP. Do każdego moduł głównego stacji zewnętrznej z kamerą można dołączyć maks. 8 dodatkowych modułów rozbudowy o dodatkowe funkcje (np. czytnik zbliżeniowy, zamek szyfrowy) w ramach jednej stacji zewnętrznej. Stacje wewnętrzne (monitory głośnomówiące) można dowolnie przyporządkowywać do maks. 9 stacji zewnętrznych, czyli jeden lokator może być podłączony do maks. 9 różnych wejść. W systemie może być maks. 500 stacji wewnętrznych. Do każdej stacji wewnętrznej głównej może być podłączonych maks. 5 stacji wewnętrznych podrzędnych (u jednego lokatora maks. 5 monitorów dzwoniących równocześnie z nadrzędnym). System można rozbudować również o kamery IP monitoringu - maks. 16 na jednego lokatora (na stacje wewnętrzną główną z podrzędnymi).	
W systemie można definiować do 2000 użytkowników z możliwością dokładnego ich opisu i przypisania każdemu kart/breloków zbliżeniowych RFID - łącznie maks. 6000 sztuk.	
Zastosowanie: w domach jedno i wielorodzinnych, firmach, osiedlach, zakładach przemysłowych itp. gdzie potrzebna jest funkcjonalność nowoczesnego systemu wideofonowego IP, ale instalacja jest tylko 2-żyłowa.	
Montaż: we wnętrzach, napowierzchniowy z pomocą płytki montażowej.	
Zasilanie: 24VDC 4W z "dystrybutora".	
Kolor: czarny.	
Wymiary: bez obudowy szer./wys./gł. 200x140x23,6mm.	
Producent: Hikvision	
Seria: 2nd Generation 2-Wire IP Apartment	
Typ: DS-KH6320Y-WTE2	