

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/monitor-dotykowy-lcd-7-1024x600px-wi-fi-systemu-wideofonowego-ip-poe-12vdc-intercom-czarny-hikvision-p-1541.html>



Monitor dotykowy LCD 7" 1024x600px Wi-Fi systemu wideofonowego IP PoE/12VDC intercom czarny Hikvision DS- KH6320-WTE1

Cena	961,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6954273691585
Producent	Hikvision
Rodzaj	Stacja wewnętrzna

Opis produktu

Stacja wewnętrzna, domowa tzw. monitor bezprzewodowy. Do pracy w systemie wideodomofonowym IP Hikvision (dodatkowe stacje zewnętrzne i wewnętrzne - monitory).

Możliwość podglądu obrazu, rozmowy i otwieranie drzwi/furtki/bramy przez aplikację Hik-Connect na smartfona będąc w domu lub poza domem np. w pracy lub na wakacjach (urządzenia muszą mieć dostęp do Internetu).

Łączność w oparciu o bezprzewodową sieć komputerową Wi-Fi 802.11 b/g/n lub przewodową Ethernet. Ethernet wymaga 1 przewodu tzw. skrętki UTP lub FTP podłączonej do switcha z zasilaniem PoE w odległości do 100m. Jeśli nie chcemy korzystać z PoE można użyć zwykłego zasilacza 12VDC (nie ma w zestawie) i doprowadzić napięcie 2 kolejnymi żyłami.

Ekran LCD dotykowy o przekątnej 7 cali i rozdzielczości 0.61Mpx 1024x300pt.

Głośnomówiący.

Sterowanie otwarciem drzwi, furtki lub bramy. Wyjście styku przekaźnikowego NO/NC bezpotencjałowego jest w stacji zewnętrznej.

1 gniazdo RJ45 Ethernet 100Mb/s do transmisji IP.

8 wejść alarmowych.

Możliwość rozmowy między podrzędnymi monitorami tzw. intercom.

Możliwość podglądu obrazu, rozmowy i sterowania przez

Internet - komputerem lub smartfonem.	
Wbudowaną pamięć 128MB można rozszerzyć kartą microSD maks. 128GB. Pamięć można wykorzystać do przechowywania zdjęć lub zapisywania wiadomości głosowych od gości do lokatorów.	
Konfiguracja: bezpośrednio z menu stacji wewnętrznej (monitora) lub za pomocą komputera programem iVMS.	
Dodatkowe funkcje: DND (nie przeszkadzać), regulacja dźwięku i obrazu, wybór dzwonka i możliwość wgrania własnych.	
Obsługa języka polskiego.	
System wideodomofonowy IP Hikvision można elastycznie rozbudowywać na kilka sposobów o dowolne urządzenia IP Hikvision. Do każdego modułu głównego kamery można dołączyć maks. 8 dodatkowych modułów rozbudowy w ramach jednej stacji zewnętrznej. W systemie może być maks. 9 stacji zewnętrznych modułowych lub niemodułowych. Główne stacje wewnętrzne można dowolnie przyporządkowywać do kilku stacji zewnętrznych, czyli maks. 9 wejść do jednego lokatora. W systemie może być maks. 512 stacji wewnętrznych. Do każdej stacji wewnętrznej głównej może być podłączonych maks. 5 stacji wewnętrznych podrzędnych (u jednego lokatora maks. 5 monitorów dzwoniących równocześnie z nadrzędnym). System można rozbudować również o kamery IP monitoringu - maks. 16 na jednego lokatora (na stacje wewnętrzną główną z podrzędnymi).	
W systemie można definiować do 2000 użytkowników z możliwością dokładnego ich opisu i przypisania każdemu kart/breloków zbliżeniowych RFID - łącznie maks. 6000 sztuk.	
Zastosowanie: w domach jedno i wielorodzinnych, firmach, osiedlach, zakładach przemysłowych itp. gdzie potrzebna jest funkcjonalność nowoczesnego systemu wideofonowego IP.	
Montaż: we wnętrzach, napowierzchniowy z pomocą płytki montażowej.	
Zasilanie: z zewnętrznego zasilacza 12VDC 1A (nie ma w komplecie) przez dołączony przewód lub z switcha PoE (802.3af) 6W przez gniazdo RJ45 (zasilanie i sygnał wspólnym przewodem, skrętka).	
Kolor: czarny	
Wymiary: bez obudowy szer./wys./gł. 200x140x23,6mm.	
Producent: Hikvision	
Seria: 2nd Generation IP Apartment	
Typ: DS-KH6320-WTE1	