

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/multimetr-cegowy-wyswietlacz-cyfrowy-lcd-maly-uni-t-ut210e-p-529.html>



Multimetr cęgowy wyświetlacz cyfrowy LCD mały Uni-T UT210E

Cena	265,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5901890013369
Producent	Uni-Trend

Opis produktu

Miernik uniwersalny tzw. multimetr, cęgowy, z podświetlanym wyświetlaczem cyfrowym LCD.

Pomiar napięcia przemiennego AC, automatyczne zakresy: 2,000V dokładność $\pm(1\%+3*0,001V)$ / 20,00V dokładność $\pm(1\%+3*0,01V)$ / 200,0V dokładność $\pm(1\%+3*0,1V)$ / 600V dokładność $\pm(1,2\%+3*1V)$.

Pomiar napięcia stałego DC, automatyczne zakresy: 200,0mV dokładność $\pm(0,7\%+5*0,1mV)$ / 2,000V dokładność $\pm(0,7\%+3*0,001V)$ / 20,00V dokładność $\pm(0,7\%+3*0,01V)$ / 200,0V dokładność $\pm(0,7\%+3*0,1V)$ / 600V dokładność $\pm(0,7\%+3*1V)$.

Pomiar prądu przemiennego AC, zaciskając cęgi wokół pracującego przewodu, automatyczne zakresy: 2,000A dokładność $\pm(3\%+10*0,001A)$ / 20,00A dokładność $\pm(2,5\%+8*0,01A)$ / 100,0A dokładność $\pm(2,5\%+5*0,1A)$.

Pomiar prądu stałego DC, zaciskając cęgi wokół pracującego przewodu, automatyczne zakresy: 2,000A dokładność $\pm(2\%+8*0,001A)$ / 20,00A dokładność $\pm(2\%+3*0,01A)$ / 100,0A dokładność $\pm(2\%+3*0,1A)$.

Pomiar rezystancji, automatyczne zakresy: 200,0Ω dokładność $\pm(1\%+2*0,1Ω)$ / 2,000kΩ dokładność $\pm(1\%+2*0,001kΩ)$ / 20,00kΩ dokładność $\pm(1\%+2*0,01kΩ)$ / 200,0kΩ dokładność $\pm(1\%+2*0,1kΩ)$ / 2,000MΩ dokładność $\pm(1,2\%+3*0,001MΩ)$ / 20,00MΩ dokładność $\pm(1,2\%+3*0,01MΩ)$.

Pomiar pojemności, automatyczne zakresy: 2,000nF dokładność $\pm(4\%+10*0,001nF)$ / 20,00nF dokładność $\pm(4\%+5*0,01nF)$ / 200,0nF dokładność $\pm(4\%+5*0,1nF)$ / 2,000μF dokładność $\pm(4\%+5*0,001μF)$ / 20,00μF dokładność $\pm(4\%+5*0,01μF)$ / 200,00μF dokładność $\pm(4\%+5*0,1μF)$ / 2,000mF dokładność $\pm 10\%$ / 20,00mF dokładność $\pm 10\%$.

Pomiar ciągłości przewodów z sygnalizacją dźwiękową tzw. przedzwanianie lub buzzer.

NCV pomiar zbliżeniowy (sprawdzenie na odległość czy przewód jest pod napięciem).

Tester diod około 3,2V.	
Dodatkowe funkcje: przycisk HOLD (zatrzymanie wyniku), pomiar true RMS, wskaźnik niskiego napięcia baterii zasilającej, automatyczne wyłączenie po 15min.	
Największa wyświetlana liczba ±2000.	
Zabezpieczenie prądowe 100a.	
Maks. 2-3 pomiary/sek.	
Mała maksymalna rozwarłość szczęk cęgów 17mm.	
Impedancja wejściowa pomiaru napięć około 10MΩ.	
W zestawie para przewodów pomiarowych, etui, baterie.	
Kolor: plastikowej obudowy czerwony i ciemnoszary.	
Zasilanie: bateryjne 2x1.5V AAA R03 (zalecane alkaliczne LR03).	
Wymiary: małe wys./szer./gł. 175x60x33,5mm, wymiary: wyświetlacza 39,3x26,5mm.	
Producent: Uni-Trend	
Typ: UT210E	