

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/multimetr-wyswietlacz-cyfrowy-lcd-maly-automatyczne-zakresy-uni-t-ut120c-p-676.html>



Multimetr wyświetlacz cyfrowy LCD mały automatyczne zakresy Uni-T UT120C

Cena **104,38 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Kod EAN **5901436774570**

Producent **Uni-Trend**

Opis produktu

Miernik uniwersalny tzw. multimetr z niepodświetlanym wyświetlaczem cyfrowym LCD.

Pomiar napięcia przemiennego AC, automatyczne zakresy: 4,000V dokładność $\pm(1,2\%+3*0,001V)$ / 40,00V dokładność $\pm(1,2\%+3*0,01V)$ / 400,0V dokładność $\pm(1,2\%+3*0,1V)$ / 600V dokładność $\pm(1,5\%+5*1V)$.

Pomiar napięcia stałego DC, automatyczne zakresy: 4,000V dokładność $\pm(0,8\%+1*0,001V)$ / 40,00V dokładność $\pm(0,8\%+1*0,01V)$ / 400,0V dokładność $\pm(0,8\%+1*0,1V)$ / 600V dokładność $\pm(1\%+3*1V)$.

Pomiar prądu przemiennego AC, automatyczne zakresy: 400,0μA / 4000μA / 40,00mA / 400,0mA dokładność $\pm(1,5\%+5*0,001A)$

pomiar prądu stałego DC, automatyczne zakresy: 400,0μA / 4000μA / 40,00mA / 400,0mA dokładność $\pm(1\%+3*0,001A)$.

Pomiar rezystancji, automatyczne zakresy: 400,0Ω dokładność $\pm(1,2\%+2*0,1\Omega)$ / 4,000kΩ dokładność $\pm(1\%+2*0,001k\Omega)$ / 40,00kΩ dokładność $\pm(1\%+2*0,01k\Omega)$ / 400,0kΩ dokładność $\pm(1\%+2*0,1k\Omega)$ / 4,000MΩ dokładność $\pm(1,2\%+3*0,001M\Omega)$ / 40,00MΩ dokładność $\pm(2\%+5*0,01M\Omega)$.

Pomiar pojemności, automatyczne zakresy: 4,000nF dokładność nieznaną / 40,00nF dokładność $\pm(4\%+3*0,01nF)$ / 400,0nF dokładność $\pm(4\%+3*0,1nF)$ / 4,000μF dokładność $\pm(4\%+3*0,001μF)$ / 40,00μF dokładność $\pm(4\%+3*0,01μF)$ / 100,00μF dokładność $\pm(5\%+10*0,1μF)$.

Pomiar częstotliwości prądu przemiennego AC, automatyczne zakresy: 99,9Hz dokładność $\pm(0,5\%+3*0,1Hz)$ / 0,999kHz dokładność $\pm(0,5\%+3*0,001kHz)$ / 9,99kHz dokładność $\pm(0,5\%+3*0,01kHz)$ / 99,9kHz dokładność $\pm(0,5\%+3*0,01kHz)$.

$\pm(0,5\%+3*0,1\text{kHz})$.	
Pomiar temperatury sondą, rozdzielczość 1st.C, zakresy -40-40st.C dokładność $\pm(3\%+5*0,01\text{st.C})$ / 40-400°C dokładność $\pm(3\%+5*0,1\text{st.C})$ / 400-1000°C dokładność $\pm(1\%+3*1\text{st.C})$.	
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału, zakres 0,1-99,9%, dokładność pomiaru 0,10%.	
Pomiar ciągłości przewodów z sygnalizacją dźwiękową tzw. przedzwanie lub buzzer.	
Tester diod.	
Dodatkowe funkcje: przycisk HOLD (zatrzymanie wyniku), tryb pomiaru względnego REL, wskaźnik niskiego napięcia baterii zasilającej, automatyczne wyłączenie po 30min.	
Największa wyświetlana liczba +3999.	
Maks. 3 pomiary/sek.	
Impedancja wejściowa pomiaru napięć $\geq 10\text{M}\Omega$.	
W komplecie: para przewodów pomiarowych, przezroczyste etui umożliwiające pomiar w dodatkowej osłonie.	
Kolor: plastikowej obudowy czerwony i ciemnoszary.	
Zasilanie: bateryjne 3 V (CR2032).	
Wymiary: małe wys./szer./gł. 109,8x58,2x10,8mm, wyświetlacza 43x22mm.	
Producent: Uni-Trend	
Typ: UT120C	