www.sklepinstalatora.pl

Protinstal
Tomasz Noremberg
18-421 Piątnica Poduchowna
ul. Nadrzeczna 2
NIP: 797-198-20-44
REGON: 523231341

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:52

Link do produktu: https://www.sklepinstalatora.pl/ogranicznik-przepiec-t1-t2-b-c-warystorowy-na-szyne-1p-12-5kaiimp-30kain-eaton-spbt12-280-1-158306-p-1182.html



Ogranicznik przepięć T1+T2 (B+C) warystorowy na szynę 1P 12,5kA(Iimp) 30kA(In) Eaton SPBT12-280/1 158306

Cena	**341,33 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**4015081548842**
Producent	**Eaton**

Opis produktu

Warystorowy ogranicznik przepięć tzw. odgromnik
Typ I+II (klasy B+C) - ogranicza poziom napięcia przepięcia do 1,5kV
4P+N, 1-biegunowy, dla układów 1-fazowych
Wymienne wkładki warystorów typu Eaton SPBT12-280 167341
Okienko z kolorowym wskaźnikiem sprawności warystora.
Możliwe dołączenie dodatkowego styku pomocniczego typu Eaton ASAUXSC-SPM 131785 sygnalizującego zadziałanie warystora.
Maksymalne napięcie normalnej pracy bez zadziałania warystora Uc: 280VAC
Wytrzymałość na prąd impulsowy Iimp (10/350µs) - 12,5kA na każdy biegun, łącznie 50ka.
Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20µs) - 25ka.
Maksymalny prąd wyładowczy nie uszkadzający warystora Imax (8/20µs) - 50ka.
Maks. czas zadziałania 25ns
Maksymalne zabezpiecznie nadprądowe przed ogranicznikiem gL/gG 160a.
Zaciski windowe na przewód maks. 25mm2
Stosowane m.in. jako zabezpieczenie instalacji i urządzeń elektrycznych w małych obiektach np. domkach jednorodzinnych lub mieszkaniach, zmiejszające niszczące skutki przepięć np. piorunowych przychodzących od

strony linii zasilania obiektu.

Uwaga, urządzenia elektroniczne należy dobezpieczać dodatkowo: od strony zasilenia ogranicznikami przepięć typu 3 (klasa D), a od strony linii sygnałowych specjalnymi ogranicznikami teletechnicznymi

Montaż: w głównych rozdzielnicach elektrycznych na szynę TH35 (DIN)

Wymiary: 1 moduł (1S) szer./wys./gł. 17.5x80x61.5mm.

Producent: **Eaton**

Typ: **SPBT12-280/1**

Typ: **158306**