

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/ogranicznik-przepiec-t1-t2-b-c-warystorowy-na-szyne-3p-n-4x12-5kaiimp-30kain-eaton-spbt12-280-4-15-p-1183.html>



Ogranicznik przepięć T1+T2 (B+C) warystorowy na szynę 3P+N 4x12,5kA(Iimp) 30kA(In) Eaton SPBT12-280/4 158331

Cena	1 127,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4015081548897
Producent	Eaton

Opis produktu

Warystorowy ogranicznik przepięć tzw. odgromnik	
Typ I+II (klasy B+C) - ogranicza poziom napięcia przepięcia do 1.5kV	
3P+N, 4-biegunowy, 4 niezależne tory osobnych warystorów dla układów 3-fazowych z dodatkową ochroną linii neutralnej dla układów sieci TN-S lub TN-C-S (z osobną linią uziemiającą PE i neutralną N)	
Wymienne wkładki warystorów typu Eaton SPBT12-280 167341	
Okienka z kolorowymi wskaźnikami sprawności warystorów.	
Możliwe dołączenie dodatkowego styku pomocniczego typu Eaton ASAXSC-SPM 131785 sygnalizującego zadziałanie warystora.	
Maksymalne napięcie normalnej pracy bez zadziałania warystorów Uc: 280VAC	
Wytrzymałość na prąd impulsowy Iimp (10/350µs) - 12.5kA na każdy biegun, łącznie 50kA.	
Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20µs) - 25kA.	
Maksymalny prąd wyładowczy nie uszkadzający warystora Imax (8/20µs) - 50kA.	
Maks. czas zadziałania 25ns	
Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe przed ogranicznikiem gL/gG 160a.	
Zaciski windowe na przewód maks. 25mm ²	

Stosowane m.in. jako zabezpieczenie instalacji i urządzeń elektrycznych w małych obiektach np. domkach jednorodzinnych lub mieszkaniach, zmniejszające niszczące skutki przepięć np. piorunowych przychodzących od strony linii zasilania obiektu.

Uwaga, wrażliwe urządzenia elektroniczne należy dobezpieczać dodatkowo: od strony zasilania ogranicznikami przepięć typu 3 (klasa D), a od strony linii sygnałowych specjalnymi ogranicznikami teletechnicznymi

Montaż: w głównych rozdzielnicach elektrycznych na szynę TH35 (DIN)

Wymiary: 4 moduły (4S) szer./wys./gł. 70.8x80x61.5mm.

Producent: **Eaton**

Typ: **SPBT12-280/4**

Typ: **158331**