

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/rejestrator-kamer-32x-ip-12mp-hdmi-4k-2xsata-acusense-hikvision-ds-7632nxi-k2-p-2232.html>



## Rejestrator kamer 32x IP 12MP HDMI 4K 2xSATA AcuSense Hikvision DS-7632NXI-K2

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Cena           | <b>1 343,91 zł</b>         |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>          |
| Kod EAN        | <b>6931847175160</b>       |
| Producent      | <b>Hikvision</b>           |
| Rozdzielczość  | <b>6-12MP</b>              |
| Detekcja ruchu | <b>Osób i/lub pojazdów</b> |

### Opis produktu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rejestrator NVR 32 kanałów cyfrowych IP z inteligentną analizą obrazu AcuSense.                                                                                                                                                                                                          |  |
| Rozdzielczość nagrywania: maksymalna 12MPx 4000x1500pt 30kl./s.                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Kompresja obrazu H.265+/H.265/H.264+/H.264.                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Miejsce na 2 dyski SATA maks. 10TB każdy (dysk należy dokupić osobno).                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2 gniazda USB 2.0 do sterowania myszką lub zgrania nagrań na pamięci zewnętrznej (np. pendrive).                                                                                                                                                                                         |  |
| Strumień przychodzący 256Mb/s i wychodzący 160Mb/s.                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 1 wejście i 1 wyjście audio RCA (Cinch).                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 4 wejścia i 1 wyjście alarmowe.                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 1 gniazdo RJ45 Ethernet 1Gb/s.                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Podgląd na żywo rejestrowanego obraz możliwy bezpośrednio jednocześnie przez wyjścia 1x HDMI 4K (3840x2160 30Hz) i 1x VGA (1920x1080) lub zdalnie z dowolnego miejsca na świecie przez Internet i sieć LAN, z komputera lub smartphone z oprogramowaniem: iVMS, Hik-Connect, HikCentral. |  |
| VCA - inteligentna analiza obrazu i detekcja: ruchu osób i pojazdów w odróżnieniu od ruchu innych obiektów lub zwierząt - tzw. AcuSense (dla wszystkich kanałów maks. 8MP), wtargnięcia, przekroczenia linii.                                                                            |  |
| Rozpoznawanie i identyfikacja osób na podstawie wyglądu twarzy (dla 1 kanału maks. 8MP) - w podglądzie live i w nagraniach.                                                                                                                                                              |  |

|                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Uwaga: Funkcje detekcji twarzy, osób i pojazdów, przekroczenia linii, wtargnięcia nie mogą działać równocześnie.                              |  |
| Dodatkowe funkcje: ONVIF (S, G).                                                                                                              |  |
| Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV zapisu obrazu cyfrowych kamer IP opartych o sieć komputerową.                                      |  |
| W komplecie: mysz USB, zasilacz rejestratora, przewody i śruby do podłączenia dysku twardego, patchcord RJ45, uchwyty montażowe do szaf rack. |  |
| Montaż: wolnostojący lub w szafy rack 19" 1,5U.                                                                                               |  |
| Kolor: czarny.                                                                                                                                |  |
| Wymiary: szer./wys./dł. 385x315x52mm.                                                                                                         |  |
| Gwarancja: 3 lata.                                                                                                                            |  |
| Producent: <b>Hikvision</b>                                                                                                                   |  |
| Typ: <b>DS-7632NXI-K2</b>                                                                                                                     |  |