

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/rejestrator-kamer-4xcvi-tvi-ahd-cvbs-2mp-i-1xip-2mp-wizsense-dahua-xvr5104hs-i3-p-1898.html>



## Rejestrator kamer 4x(CVI, TVI, AHD, CVBS) 2MP i 1xIP 2MP WizSense Dahua XVR5104HS-I3

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Cena           | <b>377,71 zł</b>           |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>          |
| Kod EAN        | <b>6939554930348</b>       |
| Producent      | <b>Dahua</b>               |
| Rozdzielczość  | <b>2 MP</b>                |
| Detekcja ruchu | <b>Osób i/lub pojazdów</b> |

### Opis produktu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rejestrator 5 kanałów - 4 kamer analogowych HD i 1 cyfrowych IP z inteligentną analizą obrazu WizSense.                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 4 wejścia BNC sygnału analogowego kamer ( HD-CVI, HD-TVI Turbo HD, AHD, CVBS ) o maksymalnej rozdzielczości nagrywania Full HD 2.07Mpx 1920x540pt 15kl./s.                                                                                                                                                                                         |  |
| Dodatkowo 1 kanał kamer cyfrowych IP (5 jeśli nie korzystamy z analogowych) o maksymalnej rozdzielczości nagrywania Full HD 2.07Mpx 1920x540pt 15kl./s.                                                                                                                                                                                            |  |
| Kompresja obrazu: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Miejsce na 1 dysk SATA maks. 6TB (dysk należy dokupić osobno).                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2 gniazda USB 2.0 do sterowania myszką lub zgrania nagrań na pamięci zewnętrznej (np. pendrive).                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Video bitrate 1 kanału: 32Kb/s-6144 Kb/s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 1 wejście i 1 wyjście audio RCA (Chinc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1 gniazdo RJ45 Ethernet 100Mb/s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Podgląd na żywo rejestrowanego obraz możliwy bezpośrednio jednocześnie przez wyjścia: HDMI i VGA z maks. rozdzielczością 1920x1080 lub zdalnie z dowolnego miejsca na świecie przez Internet i sieć LAN, z komputera z oprogramowaniem Smart PSS oraz smartphone z oprogramowaniem DMSS lub innymi dzięki otwartemu standardowi komunikacji ONVIF. |  |
| 1x RS-485 (dla pulpitów sterujących PTZ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| WizSense - inteligentna analiza obrazu, wyszukiwanie                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

nagrań i detekcja: ruchu osób i pojazdów w odróżnieniu od ruchu innych obiektów lub zwierząt - tzw. SMD Plus (maks. na 4 kanałach analogowych), twarzy (maks. na 1 kanale analogowym, porównanie z zapisanymi w bazie zdjęciami twarzy maks. 10x10000, maks. 8 twarzy na sek.), wtargnięcia i przekroczenia linii (maks. na 2 kanałach analogowych).

Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV zapisu obrazu kamer analogowych opartych o sieć kabli koncentrycznych 75 Om lub skrętek (z transponderami) i kamer cyfrowych IP opartych o sieć komputerową.

Montaż: naścienny lub wolnostojący.

Kolor: czarny.

Wymiary: szer./wys./dł. 260x48x238mm.

Gwarancja: 3 lata.

Producent: **Dahua**

Typ: **DH-XVR5104HS-I3**