

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/rejestrator-kamer-8xhd-tvi-hd-cvi-ahd-cvbs-2mp-i-4xip-4mp-acusense-hikvision-ids-7108hqhi-m1-s-p-2238.html>



Rejestrator kamer 8x(HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS) 2MP i 4xIP 4MP AcuSense Hikvision iDS-7108HQHI-M1/S

Cena	371,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6931847171599
Producent	Hikvision
Rozdzielczość	2 MP
Detekcja ruchu	Osób i/lub pojazdów

Opis produktu

Rejestrator 12 kanałów - 8 kamer analogowych HD i 4 cyfrowych IP z inteligentną analizą obrazu AcuSense.	
8 wejść BNC sygnału analogowego kamer (HD-TVI Turbo HD, HD-CVI, AHD, CVBS) o rozdzielczość maksymalnej Full HD 2.07Mpx 1920x540pt 15kl./s.	
Dodatkowo 4 kanały kamer cyfrowych IP (12 jeśli nie korzystamy z analogowych) o rozdzielczość maksymalnej 4Mpx.	
Kompresja obrazu: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264.	
Miejsce na 1 dysk SATA maks. 10TB (dysk należy dokupić osobno).	
2 gniazda USB do sterowania myszką lub zgrania nagrań na pamięci zewnętrznej (np. pendrive).	
Video bitrate (transfer): 32Kb/s-6Mb/s.	
1 wejście i 1 wyjście audio RCA (Cinch).	
1 gniazdo RJ45 Ethernet 100Mb/s.	
Podgląd na żywo rejestrowanego obraz możliwy bezpośrednio jednocześnie przez wyjścia: 1x HDMI i 1x VGA z maks. rozdzielczością 1920x1080 i 1x CVBS (704x576) lub zdalnie z dowolnego miejsca na świecie przez Internet i sieć LAN, z komputera lub smartphone z oprogramowaniem: iVMS, Hik-Connect, HikCentral.	
VCA - inteligentna analiza obrazu, wyszukiwanie nagrań i detekcja: ruchu osób i pojazdów w odróżnieniu od ruchu	

innych obiektów lub zwierząt - tzw. AcuSense (na wszystkich kanałach analogowych), wtargnięcia (z Acusense maks. 4 kanały), przekroczenia linii (z Acusense maks. 4 kanały).

Uwaga: funkcja ogólnego wykrycia ruchu osób i pojazdów Acusense nie może działać równocześnie z detekcją wtargnięcia i przekroczenia linii.

Dodatkowe funkcje: ONVIF.

Uwaga: obsługa maksymalnej ilości kamer IP jest możliwa tylko w trybie "Enhanced IP" wyłączającym inteligentną analizę obrazu.

Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV zapisu obrazu kamer analogowych opartych o sieć kabli koncentrycznych 75 Om lub skrętek (z transponderami) i kamer cyfrowych IP opartych o sieć komputerową.

Montaż: wolnostojący lub naścienny.

W komplecie: mysz USB, zasilacz rejestratora, przewody i śruby do podłączenia dysku twardego.

Kolor: biały.

Wymiary: 200x200x45mm.

Gwarancja: 3 lata.

Producent: **Hikvision**

Typ: **iDS-7108HQHI-M1/S**