

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/rejestrator-kamer-8xhd-tvi-hd-cvi-ahd-cvbs-2mp-i-4xip-4mp-acusense-hikvision-ids-7208hqhi-m1-s-p-2333.html>



Rejestrator kamer 8x(HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS) 2MP i 4xIP 4MP AcuSense Hikvision IDS-7208HQHI-M1/S

Cena	580,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6941264090083
Producent	Hikvision
Rozdzielczość	2 MP
Detekcja ruchu	Osób i/lub pojazdów

Opis produktu

Rejestrator 12 kanałów - 8 kamer analogowych HD i 4 cyfrowych IP z inteligentną analizą obrazu AcuSense.	
8 wejść BNC sygnału analogowego kamer (HD-TVI Turbo HD, HD-CVI, AHD, CVBS) o rozdzielczość maksymalnej Full HD 2.07Mpx 1920x540pt 25kl./s.	
Dodatkowo 4 kanały kamer cyfrowych IP (12 jeśli nie korzystamy z analogowych) o rozdzielczość maksymalnej 4Mpx.	
Kompresja obrazu: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264.	
Miejsce na 1 dysk SATA maks. 10TB (dysk należy dokupić osobno).	
2 gniazda USB do sterowania myszką lub zgrania nagrań na pamięci zewnętrzną (np. pendrive).	
Video bitrate (transfer): 32Kb/s-6Mb/s.	
1 wejście i 1 wyjście audio RCA (Cinch).	
1 gniazdo RJ45 Ethernet 100Mb/s.	
Podgląd na żywo rejestrowanego obraz możliwy bezpośrednio jednocześnie przez wyjścia: 1x HDMI i 1x VGA z maks. rozdzielczością 1920x1080 i 1x CVBS (704x576) lub zdalnie z dowolnego miejsca na świecie przez Internet i sieć LAN, z komputera lub smartphone z oprogramowaniem: iVMS, Hik-Connect, HikCentral.	
1x RS-485 dla pulpitów sterujących PTZ lub starszych kamer PTZ wymagających sterowania osobnym	

przewodem RS-485 a nie wspólnym koncentrycznym w standardzie UTC.	
VCA - inteligentna analiza obrazu, wyszukiwanie nagrań i detekcja: ruchu osób i pojazdów w odróżnieniu od ruchu innych obiektów lub zwierząt - tzw. AcuSense (na wszystkich kanałach analogowych), twarży, wtargnięcia (z Acusense maks. 4 kanały), przekroczenia linii (z Acusense maks. 4 kanały).	
Uwaga: funkcja ogólnego wykrycia ruchu osób i pojazdów Acusense nie może działać równocześnie z detekcją wtargnięcia i przekroczenia linii.	
Dodatkowe funkcje: ONVIF.	
Uwaga: obsługa maksymalnej ilości kamer IP jest możliwa tylko w trybie "Enhanced IP" wyłączającym inteligentną analizę obrazu.	
Zastosowanie: w systemach monitoringu CCTV zapisu obrazu kamer analogowych opartych o sieć kabli koncentrycznych 75 Om lub skrętek (z transponderami) i kamer cyfrowych IP opartych o sieć komputerową.	
W komplecie: mysz USB, zasilacz rejestratora, przewody i śruby do podłączenia dysku twardego.	
Montaż: wolnostojący.	
Kolor: czarny.	
Wymiary: szer./wys./dł. 315x45x242mm.	
Gwarancja: 3 lata.	
Producent: Hikvision	
Typ: iDS-7208HQHI-M1/S	