

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/zestaw-nadajnik-odbiornik-konwerterow-sygnału-hdmi-4k-usb-2-0-na-rj45-kat-5e-6-70m-bez-wykorzystania-sieci-lan-ip-hdmi+usb-ex-100-4k>



Zestaw: nadajnik + odbiornik konwerterów sygnału HDMI 4K, USB 2.0 na RJ45 kat. 5e/6 70m bez wykorzystania sieci LAN IP HDMI+USB-EX-100-4K

Cena	967,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Brak

Opis produktu

Zestaw media konwerterów tzw. extenderów - nadajnik i odbiornik.	
Jako główne medium transmisji sygnałów wykorzystuje bezpośrednie połączenie między konwerterami przewodem typu skrętka UTP lub FTP kategorii 5e lub 6.	
Uwaga: nie działa w oparciu o istniejącą przewodową sieć komputerową LAN Ethernet IP zarządzaną przez routery i switchy.	
Złącza wejściowe nadajnika (podłączane do komputera lub rejestratora kamer): 1x gniazdo HDMI 4K 8MP do odbioru sygnału audio/wideo od rejestratora lub komputera, 1x gniazdo USB 2.0.	
Złącza wyjściowe nadajnika: 1x gniazdo RJ-45 ekranowane (przesyła informacje z lub do nadajnika w przewod typu skrętka).	
Złącza wejściowe odbiornika: 1x gniazdo RJ-45 ekranowane (przesyła informacje z lub do odbiornika z przewodu typu skrętka).	
Złącza wyjściowe odbiornika: 1x gniazdo HDMI 4K 8MP (nadawanie sygnału audio/wideo do telewizora lub monitora), 2x gniazda USB 2.0 (wejście na pendrive lub myszkę/klawiaturę), 1 złącze S/PDIF audio.	
Maksymalna odległość między nadajnikiem a odbiornikiem: 70m.	
W komplecie: konwerter nadawczy, konwerter odbiorczy, 2 zasilacze 5VDC 2A dla nadajnika i odbiornika, przewód zakończony wtykami USB, uchwyty montażowe.	
Zastosowanie: m.in. do zdalnego sterowania i podglądu obrazu z rejestratora kamer, komputera, serwera na	

odległym telewizorze/monitorze. W systemach monitoringu kamer dodatkowe porty USB umożliwiają sterowanie myszką i podłączenie pamięci pendrive w celu zapisu nagrań bez podchodzenia do rejestratora (rejestrator może być zamknięty w bezpiecznym, niedostępnym miejscu). Dodatkowo ten medikonwerter ma możliwość przesyłania sygnału podczerwieni IR z pilotów.

Wymiary: nadajnik i odbiornika 150x107x28mm.

Typ: **HDMI+USB-EX-100-4K**