

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/zestaw-plyta-glowna-centrali-alarmowej-bezprzewodowej-perfecta-16-wrl-obudowa-opu-4-p-antena-an-p-1403.html>



Zestaw płyta główna centrali alarmowej bezprzewodowej PERFECTA 16-WRL + Obudowa OPU-4 P + antena ANT-GSM-I Satel PERFECTA 16-WRL SET-A

Cena	885,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905033332928
Producent	Satel

Opis produktu

Płyta główna centrali alarmowej w zestawie z obudową i anteną GSM/GPRS.	
Wbudowany moduł bezprzewodowej komunikacji radiowej 433MHz z maks.: 16 czujnikami, 4 sygnalizatorami, 4 manipulatorami i 15 pilotami.	
Wbudowany moduł dwustronnej komunikacji z użytkownikiem lub stacją monitorowania przez sieć telefonii komórkowej (dialer) GSM, GPRS. Pozwala on na powiadamianie maks. 8 użytkowników o zdarzeniach za pomocą wiadomości SMS, komunikatami PUSH na aplikacji mobilnej PERFECTA CONTROL lub dzwoniąc CLIP na wybrane numery telefonów i opcjonalnie odtwarzając własny komunikat głosowy lub wygenerowany przez programowy syntezyzator mowy.	
Moduł GSM/GPRS pozwala sterować najważniejszymi funkcjami centrali alarmowej wysłanymi maksymalnie 16 różnymi wiadomościami SMS lub aplikacją mobilną PERFECTA CONTROL.	
Maks. 16 wejść przewodowych (8 na płycie), 12 wyjść przewodowych (4 na płycie) - rozszerzenie do maksymalnej ilości wejść wymaga dodatkowego ekspandera typu Satel INT-E, a wyjść ekspandera typu Satel INT-O lub INT-ORS.	
2 strefy (każda z możliwością dozoru pełnego, nocnego lub dziennego), 1 partycja, 4 manipulatory, 15+1 użytkowników, 8 timerów.	
16 komunikatów głosowych powiadamiania.	
Miejsce na 2 karty nano SIM.	

Norma ochrony: Grade 2.	
Centralę konfiguruje się przez komputer aplikacją PERFECTA Soft z wykorzystaniem złącza RS-232 i zestawu kabli typu SATEL USB-RS lub zdalnie przez GPRS	
W zestawie: płyta główna centrali alarmowej PERFECTA 16-WRL, antena GSM/GPRS ANT-GSM-I i biała plastikowa obudowa OPU-4 P z miejscem na transformator i akumulator.	
Zastosowanie: w systemach alarmowych i automatyki budynkowej w obiektach w których utrudnione jest rozprowadzenie instalacji przewodowej. Centrala jest hybrydowa i posiada funkcjonalność centrali przewodowej. Mniejsza funkcjonalność od centrali INTEGRA.	
Uwaga: centrala ze względu na ograniczony prąd ładowania (0,5A) powinna pracować z akumulatorem o pojemności 7Ah.	
Zasilanie: 18VAC z transformatora o zalecanej mocy 40VA (transformator i akumulator należy dokupić osobno).	
Kolor plastikowej obudowy: biały.	
Wymiary: płyty centrali 160x110mm.	
Wymiary: obudowy szer./wys./gł.: 266x286x100mm.	
Producent: Satel	
Typ: PERFECTA 16-WRL SET-A	