

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/zestaw-plyta-glowna-centrali-alarmowej-perfecta-16-obudowa-opu-4-p-antena-ant-gsm-i-satel-perfe-p-1402.html>



Zestaw płyta główna centrali alarmowej PERFECTA 16 + Obudowa OPU-4 P + antena ANT-GSM-I Satel PERFECTA 16 SET-A

Cena	545,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905033332942
Producent	Satel

Opis produktu

Płyta główna centrali alarmowej w zestawie z obudową i anteną GSM/GPRS.

Wbudowany moduł dwustronnej komunikacji z użytkownikiem lub stacją monitorowania przez sieć telefonii komórkowej (dialer) GSM, GPRS. Pozwala on na powiadamianie maks. 8 użytkowników o zdarzeniach za pomocą wiadomości SMS, komunikatami PUSH na aplikacji mobilnej PERFECTA CONTROL lub dzwoniąc CLIP na wybrane numery telefonów i opcjonalnie odtwarzając własny komunikat głosowy lub wygenerowany przez programowy syntezytor mowy.

Moduł GSM/GPRS pozwala sterować najważniejszymi funkcjami centrali alarmowej wysłanymi maksymalnie 16 różnymi wiadomościami SMS lub aplikacją mobilną PERFECTA CONTROL.

Maks. 16 wejść (8 na płycie), 12 wyjść (4 na płycie) - rozszerzenie do maksymalnej ilości wejść wymaga dodatkowego ekspandera typu Satel INT-E, a wyjść ekspandera typu Satel INT-O lub INT-ORS.

2 strefy (każda z możliwością dozoru pełnego, nocnego lub dziennego), 1 partycja, 4 manipulatory, 15+1 użytkowników, 8 timerów.

16 komunikatów głosowych powiadamiania.

Miejsce na 2 karty nano SIM.

Norma ochrony: Grade 2.

Centralę konfiguruje się przez komputer aplikacją PERFECTA Soft z wykorzystaniem złącza RS-232 i zestawu kabli typu SATEL USB-RS lub zdalnie przez GPRS.

W zestawie: płyta główna centrali alarmowej PERFECTA

16, antena GSM/GPRS ANT-GSM-I i biała plastikowa obudowa OPU-4 P z miejscem na transformator i akumulator.	
Zastosowanie: w systemach alarmowych i automatyki budynkowej - mniejsza funkcjonalność od central INTEGRA.	
Uwaga: centrala ze względu na ograniczony prąd ładowania (0,5A) powinna pracować z akumulatorem o pojemności 7Ah.	
Zasilanie: 18VAC z transformatora o zalecanej mocy 40VA (transformator i akumulator należy dokupić osobno).	
Kolor plastikowej obudowy: biały.	
Wymiary: płyty centrali 160x68mm.	
Wymiary: obudowy szer./wys./gł.: 266x286x100mm.	
Producent: Satel	
Typ: PERFECTA 16 SET-A	